



Profili per bassi spessori.
Profiles for small gaps.

cerfix®



prolist

pag 4

protrim

pag 5

proangle

pag 6

proangle Q

pag 9

proint

pag 10

proround M

pag 11

projoint T

pag 13

projoint DIL

pag 14

pronivel

pag 15

prolevel

pag 17

prostep

pag 18

protect

pag 19



LI

acciaio inox 1.4301
stainless steel 1.4301

Profili per bassi spessori.

Profiles for small gaps.

La posa di alcuni tipi di pavimenti e di rivestimenti su superfici preesistenti richiede un'estrema attenzione ai particolari.

Profilpas crea una linea completa di profili per bassi spessori. Potete scegliere tra listelli decorativi, jolly stondati o squadrati, giunti di separazione e di dilatazione, raccordi perimetrali e paragrafini per risolvere ogni esigenza di posa per mosaici, gres, resina e materiali tipo Kerlite®.

An utmost attention to details is required for the laying of some floors or wall tiles on preexisting surfaces.

Profilpas creates a complete line of profiles for small gaps. You can choose between decorative, rounded and square listellos, separation joints, movement joints, and perimeter and cover steps to solve any flooring laying for mosaics, thin stoneware, resins and materials such as Kerlite®.

cerfix® prolist



LKA/20



LI/10

PROLIST è una linea di listelli decorativi ideali per creare raffinati effetti cromatici su rivestimenti in ceramica. Disponibili in differenti materiali e finiture, possono essere coordinati ai profili delle gamme PROTRIM, PROANGLE e PROANGLE Q, per ottenere eleganti e ricercati effetti decorativi. Sono prodotti estremamente versatili utilizzabili in ambito industriale, pubblico e privato. La versione in acciaio inox è consigliata anche per impieghi a pavimento.

***PROLIST** is a line of decorative listellos designed to create elegant chromatic effects on ceramic coverings. These are available in different materials and colour finishes, and can be coordinated to the PROTRIM, PROANGLE and PROANGLE Q line of profiles to obtain a refined and affected decorative effect. These products are highly versatile, applicable in industrial, public and civil projects. The stainless steel version is even recommended for floor work.*

	art	LKA/10	LKA/15	LKA/20	LKB/10	LKTM/10	LKRS/10	LJA/10	LI/10
finitura	H mm	4	4	4	4	4	4	3	4
finish	L mm	10	15	20	10	10	10	10	10
alluminio anodizzato argento anodised aluminium, silver finish		■	■	■				■	
alluminio anodizzato brill cromo bright polished anodised aluminium, chrome finish					■				
alluminio anodizzato brill satinato titanio medio bright polished anodised aluminium, titanium medium satin finish						■			
alluminio anodizzato brill satinato rame bright polished anodised aluminium, copper satin finish							■		
acciaio inox 1.4301 stainless steel 1.4301									■

lunghezza standard 270 cm. - standard length 270 cm.

cerfix® protrim



RTM/4



RI/4

PROTRIM è una linea di profili ideali per la chiusura e la protezione degli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica, evitando l'antiestetico e fragile taglio a 45° del bordo piastrella. Le versioni in alluminio anodizzato argento e in acciaio inox sono consigliate anche come profili per gradini. Per gli articoli in acciaio inox (RI/4 - RIL/4) sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di angoli esterni ed interni.

PROTRIM is a line of profiles specifically designed for sealing and protecting the external corners of ceramic tiling, thus avoiding unaesthetic and fragile 45° cut of the tile edge. Versions in silver anodized aluminium and stainless steel are recommended even for steps. For stainless steel items (RI/4 - RIL/4), special components are available for external and internal corners.

	art	RA/3	RA/4	RB/3	RB/4	RBR/3	RBR/4	RTM/3	RTM/4	RF/3	RF/4	RBRS/3	RBRS/4	RI/4	RIL/4
finitura finish	H mm	3	4,5	3	4,5	3	4,5	3	4,5	3	4,5	3	4,5	4,5	4,5
alluminio anodizzato argento anodised aluminium, silver finish		■	■												
alluminio anodizzato oro anodised aluminium, gold finish		■	■												
alluminio anodizzato brill cromo bright polished anodised aluminium, chrome finish				■	■										
alluminio anodizzato brill oro bright polished anodised aluminium, gold finish				■	■										
alluminio anodizzato brill rame bright polished anodised aluminium, copper finish						■	■								
alluminio anodizzato brill satinato titanio medio bright polished anodised aluminium, titanium medium satin finish								■	■						
alluminio anodizzato brill satinato fumé bright polished anodised aluminium, smoked satin finish										■	■				
alluminio anodizzato brill satinato rame bright polished anodised aluminium, copper satin finish												■	■		
acciaio inox 1.4301 stainless steel 1.4301														■	
acciaio inox 1.4301 superlucido super polished stainless steel 1.4301															■

lunghezza standard 270 cm. - standard length 270 cm.

cerfix® proangle



ZTM/45



AI/30


PROANGLE è una linea di profili per la rifinitura e la decorazione nella posa di pavimenti di pari livello. PROANGLE risulta ideale per la chiusura e la protezione degli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica, eliminando l'antiestetico e fragile taglio a 45° del bordo piastrella. Le versioni in PVC sono per esclusivo utilizzo a rivestimento; quelle in alluminio anodizzato argento ed in acciaio inox sono consigliate anche come profili per gradini. PROANGLE in alluminio naturale e ottone è disponibile anche nella versione curvabile FLEX.

PROANGLE is a line of profiles particularly designed for finishing and decorating, during the laying of floors of same level. PROANGLE is also ideal when sealing and protecting external corners for ceramic covering are required, avoiding the unaesthetic and fragile 45° cut of the tile edge. The PVC version is only suitable for wall coverings; the silver anodized aluminium and stainless steel versions are also recommended for steps. PROANGLE in natural aluminium and brass is also available in the bendable FLEX version.

	art	ZG/30	ZG/45	ZA/30	ZA/45	ZB/45	ZTM45	ZF/45	ZN/30	ZN/45
finitura	H mm	3	4,5	3	4,5	4,5	4,5	4,5	3	4,5
finish	L mm	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
alluminio naturale natural aluminium		■	■							
alluminio anodizzato argento anodised aluminium, silver finish				■	■					
alluminio anodizzato oro anodised aluminium, gold finish				■	■					
alluminio anodizzato brill cromo bright polished anodised aluminium, chrome finish						■				
alluminio anodizzato brill oro bright polished anodised aluminium, gold finish						■				
alluminio anodizzato brill satinato titanio medio bright polished anodised aluminium, titanium medium satin finish							■			
alluminio anodizzato brill satinato fumé bright polished anodised aluminium, smoked satin finish								■		
ottone naturale natural brass									■	■

Proangle Flex

ZGF/30	ZGF/45	ZNF/30	ZNF/45
3	4,5	3	4,5
2,3	2,3	2,3	2,3



lunghezza standard 270 cm. - standard length 270 cm.



AI/45



PV/45

	art	AI/30	AI/45	AIL/45	AIS/45	
finitura	H mm	3	4,5	4,5	4,5	
finish	L mm	2,4	2,4	2,4	2,4	
acciaio inox 1.4301 stainless steel 1.4301		■	■			
acciaio inox 1.4301 superlucido super polished stainless steel 1.4301				■		
acciaio inox 1.4301 satinato satin finish stainless steel 1.4301					■	

	art	PV/45	
finitura	H mm	4,5	
finish	L mm	3	
PVC bianco candido snow white PVC		■	
PVC bianco white PVC		■	
RAL 9001 PVC bianco crema cream white PVC		■	
RAL 1015 PVC avorio ivory PVC		■	
RAL 1019 PVC beige grigio beige grey PVC		■	
PVC beige bahama beige bahama PVC		■	
RAL 7030 PVC grigio pietra stone grey PVC		■	
RAL 7038 PVC grigio cenere ash grey PVC		■	
RAL 7035 PVC grigio luce light grey PVC		■	
PVC antracite anthracite PVC		■	
RAL 9005 PVC nero black PVC		■	

lunghezza standard 270 cm. - standard length 270 cm.



ZOA + LKA

alluminio anodizzato argento
anodised aluminium, silver finish

cerfix® proangle Q



ZQB/45



ZQA/45


PROANGLE Q è una linea di profili ideali per la protezione e la decorazione degli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica, evitando l'antiestetico e fragile taglio a 45° del bordo piastrella. La forma squadrata permette una precisa definizione e linearità dello spazio. La versione in alluminio anodizzato argento è consigliata anche per applicazioni come profilo per gradini. Speciali componenti sono disponibili per la realizzazione di angoli esterni/interni.

PROANGLE Q is a line of profiles created specifically to seal and protect external corners of ceramic coverings, thus avoiding the unaesthetic and fragile 45° cut of the tile edge. The square form permits a clearly definition and linearity of the space. The silver anodized aluminium version is also recommended for steps. Special components are available to fit external and internal corners.

art	ZQA/45	ZQB/45	ZOBR/45	ZOBS/45	ZQTM/45	ZOBR5/45	ZOF/45	ZOAG/45	ZQK/45	ZQV/45
finitura finish	H mm	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
alluminio anodizzato argento anodised aluminium, silver finish		■								
alluminio anodizzato brill cromo bright polished anodised aluminium, chrome finish			■							
alluminio anodizzato brill oro bright polished anodised aluminium, gold finish			■							
alluminio anodizzato brill rame bright polished anodised aluminium, copper finish				■						
alluminio anodizzato brill satinato argento bright polished anodised aluminium, silver satin finish					■					
alluminio anodizzato brill satinato oro bright polished anodised aluminium, gold satin finish					■					
alluminio anodizzato brill satinato titanio medio bright polished anodised aluminium, titanium medium satin finish						■				
alluminio anodizzato brill satinato rame bright polished anodised aluminium, copper satin finish							■			
alluminio anodizzato brill satinato fumè bright polished anodised aluminium, smoked satin finish								■		
alluminio anodizzato brill graffiato argento bright polished anodised scratched aluminium, silver finish									■	
ottone cromato chromium plated brass										■
alluminio verniciato RAL 9010 - bianco puro colour coated aluminium RAL 9010 - pure white										■

lunghezza standard 270 cm. - standard length 270 cm.

cerfix® proint



PIA/35

PROINT PIA/35 è un profilo in alluminio anodizzato ideale come raccordo e giunto perimetrale nella posa fra rivestimento e pavimento. La sua forma permette la perfetta giunzione delle parti interessate, assicurando un adeguato livello igienico ed evitando così sigillature antiestetiche mediante l'uso di silicone. La particolare sezione della linea PROINT favorisce le giunzioni fra rivestimento e pavimento, garantendo la dilatazione angolare fra le superfici interessate.

***PROINT PIA/35** is a profile that is ideal for fitting and perimeter joints when setting tiles and floors. Its shape allows the perfect junction between the elements, ensuring an adequate level of hygiene and cleanliness and avoiding unaesthetic silicone sealing. The particular section of the PROINT line favours joints between tiling and flooring, guaranteeing the proper expansion angles between the two surfaces.*

finitura
finish

art
H mm


PIA/35
3,5

alluminio anodizzato argento
anodised aluminium, silver finish




lunghezza standard 270 cm. - standard length 270 cm.

cerfix® proround M



GA/45



JGB/45

PROROUND M sono profili di raccordo perimetrale nella posa fra rivestimento e pavimento, particolarmente indicati per favorire la manutenzione igienica.

The PROROUND M range permits to connect profiles between the perimeter wall and floor and are used mainly where an elevated level of hygiene and cleanliness is required.

	art	GA/45	GB/45	JGA/45	JGB/45
finitura	H mm	4,5	4,5	4,5	4,5
finish					
alluminio anodizzato argento anodised aluminium, silver finish		■		■	
alluminio anodizzato brill cromo bright polished anodised aluminium, chrome finish			■		■

lunghezza standard 270 cm. - standard length 270 cm.



LI

acciaio inox 1.4301
stainless steel 1.4301




cerfix® proint T



99/T8



PROJOINT T8 è una linea di profili ideali per la separazione e decorazione di pavimenti di pari livello. Ideali per la copertura di eventuali imperfezioni dovute al taglio o alla posa di pavimentazioni realizzate con differenti materiali, i profili della serie PROJOINT T8 possono essere applicati anche direttamente su pavimenti già posati. L'impiego della linea PROJOINT T8 risulta particolarmente indicata anche per applicazioni a rivestimento con funzione di listello decorativo.

PROJOINT T8 is a line of profiles, specifically designed for the separation and decoration of floors of the same level. It is ideal also to cover any imperfections caused by cutting or installation between floors made of different materials. The profiles of the range PROJOINT T8, can be applied directly both on floors already laid and to be laid. PROJOINT T8 is particularly suited also for wall, used as a decorative listello.

	art	99/T8	399/T8	399/T8C	
finitura finish	H mm	4,5	4,5	4,5	
alluminio anodizzato argento anodised aluminium, silver finish		■			
ottone lucido polished brass			■		
ottone cromato chromium plated brass				■	

lunghezza standard 270 cm. - standard length 270 cm.

cerfix® projoint DIL



NTA/45

PROJOINT DIL è una linea di giunti di dilatazione composti da due profili in metallo accoppiati ad un elastomero in EPDM, ideali nella posa di pavimenti normalmente soggetti a dilatazione e compressione. Su grandi superfici, in corrispondenza dei giunti di frazionamento presenti nel massetto, si rende necessario l'impiego di giunti di dilatazione, che permettano di attenuare e/o assorbire i movimenti di dilatazione e contrazione del pavimento stesso.

PROJOINT DIL is a line of movement joints made of two metal profiles linked by an EPDM elastomer insert, ideal for floors normally affected by expansion and compression. For large surfaces, in correspondence of the underlying foundation, the use of expansion joints is required, to lessen and/or absorb floor vibrations.

art	NTA/30	NTA/45	NTI/30	NTI/45	
finitura finish	H mm	3	4,5	3	4,5
alluminio naturale + EPDM grigio natural aluminium + EPDM grey		■	■		
alluminio naturale + EPDM nero natural aluminium + EPDM black		■	■		
acciaio inox 1.4301 + EPDM grigio stainless steel 1.4301 + EPDM grey			■	■	

lunghezza standard 270 cm. - standard length 270 cm.

cerfix® pronivel



PA/4

PRONIVEL PA/4 è un profilo terminale in alluminio anodizzato per raccordare le differenze di livello nella posa fra pavimenti di uguale o differente natura. La sezione inclinata permette l'eliminazione del gradino causato dal differente spessore dei pavimenti o dal tipo di posa; è utilizzabile ed efficace anche nel caso di una sovrapposizione di pavimentazione su una preesistente.

***PRONIVEL PA/4**, is an end profile made of anodized aluminium; designed specifically to join different levels when setting floors of equal or different types. The ramp section allows the unification of the two surfaces, eliminating the step caused by the different thickness of the flooring, or from the type of fixing; which is efficient even in cases where fixing a floor on top of an already set floor.*

art	PA/4
finitura finish	H mm 4,5
alluminio anodizzato argento anodised aluminium, silver finish	■


lunghezza standard 270 cm. - standard length 270 cm.



PA/4

alluminio anodizzato argento
anodised aluminium, silver finish




cerfix® prolevel



6/A


PROLEVEL 6 è un profilo in alluminio anodizzato per raccordare le differenze di livello fra pavimenti di uguale o differente natura. Consigliato per l'impiego su pavimenti già posati, è utilizzabile ed efficace anche nel caso di una sovrapposizione di pavimentazione su una preesistente, eliminando il gradino causato dal differente spessore o dal tipo di posa.

***PROLEVEL 6** is a profile specifically designed to connect floors of different heights, of same height or different nature. Recommended for use on floors already laid, it is often used in situations of a new floor laying on an existing one, eliminating the gap due to the different thickness of the floor or the type of installation.*

art	6/A
H mm	5,5
finitura finish	
alluminio anodizzato argento anodised aluminium, silver finish	
alluminio anodizzato oro anodised aluminium, gold finish	
alluminio anodizzato bronzo anodised aluminium, bronze finish	

lunghezza standard 270 cm. - standard length 270 cm.

cerfix® prostep



SMA/45


PROSTEP SMA/45, realizzato in alluminio naturale, presenta buone caratteristiche antiscivolo grazie alla superficie di pedana zigrinata. E' particolarmente indicato per la protezione degli spigoli dei gradini in ambienti di tipo privato e pubblico soggetti ad intenso passaggio.

PROSTEP SMA/45, made of natural aluminium, has good anti-slip characteristics thanks to its knurled step surface. This is particularly useful in protecting steps in private and even public areas subject to intense traffic.


finitura finish	art H mm	SMA/45 4,5
alluminio naturale natural aluminium		■

lunghezza standard 270 cm. - standard length 270 cm.

cerfix® protect



111/4F



75/F

PROTECT è una gamma di profili ideali per la protezione, la definizione e la rifinitura degli spigoli dei gradini. Il modello 111/4F, grazie alla superficie zigrinata a vista, è particolarmente indicato negli esercizi pubblici soggetti ad intenso passaggio.

***PROTECT** is a range of profiles for protection and/or finishing of the steps edges. The model 111/4F with knurled surface is particularly useful in public environments with intense traffic.*

finitura finish	art H mm	111/4F 4,5
alluminio anodizzato argento anodised aluminium, silver finish		<input checked="" type="checkbox"/>

finitura finish	art H mm	75/F 3
alluminio anodizzato argento anodised aluminium, silver finish		<input checked="" type="checkbox"/>
alluminio anodizzato oro anodised aluminium, gold finish		<input checked="" type="checkbox"/>

lunghezza standard 270 cm. - standard length 270 cm.

lunghezza standard 340 cm. - standard length 340 cm.


you build, we profile



battiscopa
*skirting
board*



**profili per
rivestimenti**
*wall
profiles*



**profili per
pavimenti**
*floor
profiles*



**profili per
pavimenti
in legno e
laminato**
*wooden
and
laminated
floor
profiles*



**profili per
gradini**
*stair
nosings*



**profili
curvabili**
*bendable
profiles*





Profilpas S.p.A.
via Einstein, 38
35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY

TEL. +39 049 8878411 - 8878412
FAX +39 049 706692

e-mail: info@profilpas.com

www.profilpas.com

