



Complementi per la posa **FIX LEVEL** **KLIC LEVEL**

Descrizione

FIX LEVEL e KLIC LEVEL sono due sistemi di livellamento per piastrelle in ceramica e materiale lapideo utilizzabili a pavimento e a parete particolarmente indicati per la posa di pavimentazioni di grandi formati.

FIX LEVEL è stato sviluppato per aiutare il posatore in fase di installazione delle piastrelle con spessore da 3 a 21 mm.

Il sistema permette di rettificare eventuali dislivelli tra piastrelle adiacenti, ottenendo così pavimentazioni o rivestimenti perfettamente planari.

Si compone da un cilindro tirante riutilizzabile in Polipropilene e una vite distanziatrice a perdere in HDPE disponibile in 3 modelli (lineare, a T, a X). A richiesta è disponibile in apposito disco antigraffio in Polipropilene.

KLIC LEVEL è stato sviluppato per aiutare il posatore in fase di installazione delle piastrelle con spessore da 3 a 21 mm.

Il sistema permette di rettificare eventuali dislivelli tra piastrelle adiacenti, ottenendo così pavimentazioni o rivestimenti perfettamente planari.

Si compone da un cilindro tirante riutilizzabile in Polipropilene e una vite distanziatrice a perdere in HDPE disponibile in 3 modelli (lineare, a T, a X). Il cilindro tirante è comprensivo di disco antigraffio e di meccanismo di installazione ed espulsione rapida dell'elemento a perdere.

Materiali

Cilindri tiranti in Polipropilene (PP)

Tutti gli elementi sono realizzati in Polipropilene.

È un materiale termoplastico, resistente e rigido. Possiede una elevata resistenza agli agenti chimici. Si utilizza normalmente con temperature tra i +5°C e +90°C.

Elementi a perdere Polietilene ad alta densità (HDPE)

Tutti gli elementi sono realizzati in HDPE.

È un materiale termoplastico, resistente e rigido. Possiede una elevata resistenza agli agenti chimici. Si utilizza normalmente con temperature tra i -50°C e +80°C.

Posa

Estrarre il prodotto dalla confezione.

Verificare che lo spessore delle piastrelle sia compatibile e che lo spessore delle fughe sia quello desiderato.

Stendere la colla per piastrelle sulla superficie da pavimentare o rivestire.

Adagiare la prima piastrella.

Posizionare le viti distanziatore a perdere sotto la piastrella lungo il perimetro in modo che la base sia ben inserita, in funzione del formato della piastrella posizionare uno o più viti per ogni lato.

Accostare la piastrella successiva fino ad appoggiare sulla vite distanziatore.

Awitare il cilindro tirante sulla vite a perdere fino a che le piastrelle risultano livellate.

Attendere che l'adesivo sia ben asciutto.

Rimuovere i cilindri/vite con un martello in gomma battendo nella direzione della fuga.

Cura e manutenzione

PoliPropilene


Non necessita di particolari manutenzioni: si pulisce facilmente con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detergenti, purché non a base acida, anch'essi diluiti in acqua; effettuare l'ultimo risciacquo con l'impiego di sola acqua. Utilizzare spugne o panni non abrasivi, per evitare di graffiare la superficie.

Consumo

Per calcolare il consumo indicativo al mq vedasi tabella allegata.

Sull'asse verticale A e orizzontale B sono indicate le dimensioni delle piastrelle in cm.

All'incrocio delle 2 misure si trova il consumo indicativo calcolato al mq.



A (cm)	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120	
10	200														
15	133	89													
20	100	67	50												
25	80	53	40	32											
30	100	67	50	40	44										
33	91	61	45	36	40	37									
40	75	50	37	30	33	30	25								
45	67	44	33	27	30	27	22	20							
50	60	40	30	24	27	24	20	13	16						
60	50	33	25	20	22	20	17	15	10	11					
80	50	33	25	20	21	19	16	14	15	10	9				
90	44	30	22	18	19	17	14	12	15	9	8	7			
100	50	33	25	20	20	18	15	13	15	10	9	8	8		
120	42	28	21	17	17	15	13	11	15	8	7	6	7	6	
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120	B (cm)

Misure antincendio

In caso di incendio utilizzare prodotti chimici per lo spegnimento, sabbia asciutta, o agenti estinguenti solidi.

Note

Profilpas declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

FIX LEVEL



CILINDRO TIRANTE

conf. 16 buste da 50 pz

Pallet

ART.

FLM/C	cilindro tirante	18090	12 scatole
--------------	------------------	-------	------------

no sconfezionamento

DISCO ANTIGRAFFIO

conf. 35 buste da 50 pz

Pallet

ART.

FLM/S	disco antigraffio	18091	12 scatole
--------------	-------------------	-------	------------

no sconfezionamento

VITE DISTANZIATORE A PERDERE

conf. 25 buste da 100 pz

Pallet

ART.

KLM/10	vite fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18093	12 scatole
---------------	---	-------	------------

KLM/15	vite fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18094	12 scatole
---------------	---	-------	------------

KLM/20	vite fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18095	12 scatole
---------------	---	-------	------------

KLM/30	vite fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18096	12 scatole
---------------	---	-------	------------

KLM/50	vite fuga 5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18097	12 scatole
---------------	---	-------	------------

no sconfezionamento

VITE DISTANZIATORE A PERDERE A T

conf. 25 buste da 100 pz

Pallet

ART.

KLM/T10	vite a T fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18098	12 scatole
----------------	---	-------	------------

KLM/T15	vite a T fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18099	12 scatole
----------------	---	-------	------------

KLM/T20	vite a T fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18100	12 scatole
----------------	---	-------	------------

KLM/T30	vite a T fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18101	12 scatole
----------------	---	-------	------------

no sconfezionamento

VITE DISTANZIATORE A PERDERE A CROCE

conf. 25 buste da 100 pz

Pallet

ART.

KLM/X10	vite a croce fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18102	12 scatole
----------------	---	-------	------------

KLM/X15	vite a croce fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18103	12 scatole
----------------	---	-------	------------

KLM/X20	vite a croce fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18104	12 scatole
----------------	---	-------	------------

KLM/X30	vite a croce fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18105	12 scatole
----------------	---	-------	------------

no sconfezionamento

KLIC LEVEL



CILINDRO TIRANTE

conf. 10 buste da 50 pz

ART.

KLM/C	cilindro tirante con disco antigraffio	18092
--------------	--	-------

no sconfezionamento

VITE DISTANZIATORE A PERDERE

conf. 25 buste da 100 pz

Pallet

ART.

KLM/10	vite fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18093	12 scatole
---------------	---	-------	------------

KLM/15	vite fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18094	12 scatole
---------------	---	-------	------------

KLM/20	vite fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18095	12 scatole
---------------	---	-------	------------

KLM/30	vite fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18096	12 scatole
---------------	---	-------	------------

KLM/50	vite fuga 5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18097	12 scatole
---------------	---	-------	------------

no sconfezionamento

VITE DISTANZIATORE A PERDERE A T

conf. 25 buste da 100 pz

Pallet

ART.

KLM/T10	vite a T fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18098	12 scatole
----------------	---	-------	------------

KLM/T15	vite a T fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18099	12 scatole
----------------	---	-------	------------

KLM/T20	vite a T fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18100	12 scatole
----------------	---	-------	------------

KLM/T30	vite a T fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18101	12 scatole
----------------	---	-------	------------

no sconfezionamento

VITE DISTANZIATORE A PERDERE A CROCE

conf. 25 buste da 100 pz

Pallet

ART.

KLM/X10	vite a croce fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18102	12 scatole
----------------	---	-------	------------

KLM/X15	vite a croce fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18103	12 scatole
----------------	---	-------	------------

KLM/X20	vite a croce fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18104	12 scatole
----------------	---	-------	------------

KLM/X30	vite a croce fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18105	12 scatole
----------------	---	-------	------------

no sconfezionamento