



Supporti per pavimenti sopraelevati **PP LEVEL FIX**

Descrizione

PP Level FIX è una linea di supporti a testa fissa per la posa su qualsiasi superficie di pavimentazioni sopraelevate autoportanti in quadrotte o piastrelle con fuga da 4 mm.

Consente l'ispezione sottostante dell'impermeabilizzazione e/o degli impianti senza alcuna demolizione.

La perfetta planarità della pavimentazione è possibile grazie alla regolazione millimetrica della vite inserita nella base di appoggio.

La regolazione della vite può essere effettuata a mano o tramite la chiave di regolazione art. CR/N disponibile tra gli accessori.

La testa è completa di un dischetto in gomma antishock, il suo utilizzo permette di abbattere il rumore da calpestio attutendo il contatto tra le piastrelle ed i supporti.

I PP Level FIX risultano la soluzione ideale per terrazze, bordi piscina, passaggi pedonali su coperture e su giardini pensili.

Si adattano perfettamente al montaggio con i profili Protec CPLV per la protezione e la finitura dei bordi esterni di pavimenti sopraelevati.

Sono inoltre disponibili speciali clip in acciaio per il montaggio di tamponamenti verticali nei perimetri dei bordi esterni o per una fuga costante lungo l'appoggio a muro.

Materiali

PP

PoliPropilene colore nero, resistente sia a soluzioni acide che basiche ed agli agenti atmosferici.

Classificazione di reazione al fuoco (UNI EN 13501-1:2012) Euroclasse F.

Temperatura di esercizio -40°C +75°C.

Le caratteristiche meccaniche rimangono invariate nel tempo.

TPE

Dischetti antishock in gomma termoplastica, resistenti all'abrasione ed agli urti.

Acciaio Inox (clip)

AISI 304 - DIN 1.4301

Presenta ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici, alla calce e alla malta, agli adesivi per piastrelle e ai prodotti per la pulizia.

Consigliato l'utilizzo anche in industrie alimentari, ospedali, ambienti esterni in genere, etc

Posa

Il prodotto viene posato a secco, senza collanti o altri fissaggi.

Cura e manutenzione

Le indicazioni di seguito riportate descrivono quelle operazioni alle quali si deve sottoporre il profilo al fine di ripristinarne il più possibile l'aspetto originario.

L'intento della presente è di fornire tutte quelle indicazioni di massima che possono servire come suggerimento nella scelta dei tempi e delle modalità per la pulizia, ma che necessariamente dovranno essere verificate caso per caso.

Va rimarcato il fatto che esistono precise specifiche responsabilità in ogni fase della vita del manufatto già a partire dalla sua posa in opera.

PP e TPE

Non necessitano di particolari manutenzioni.

Alluminio

Non necessitano di particolari manutenzioni e sono facilmente trattabili con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detergenti, purché non a base acida (es. acido cloridrico o fluoridrico).

Per le operazioni di pulizia si usano generalmente prodotti detergenti fabbricati da diversi produttori e venduti sotto differenti nomi commerciali.

In generale sono disponibili tre tipi di prodotti:

- Tipo alcalino
- Tipo neutro
- Tipo acido

Per la pulizia si consiglia l'utilizzo di detergenti neutri diluiti in acqua ed un risciacquo con sola acqua, impiegando spugne e/o panni non abrasivi per evitare di graffiare e/o danneggiare l'anodizzazione, la brillantatura, la verniciatura.

Durante la pulizia bisogna assolutamente prestare attenzione ai seguenti aspetti:

- Non usare detergenti acidi o alcalini, perché possono danneggiare l'alluminio;
- Non usare prodotti e/o materiali abrasivi;
- Non usare solventi organici in caso di superfici verniciate;
- Non utilizzare detergenti di cui si ignori la composizione chimica;
- Non applicare i prodotti detergenti direttamente sulle superfici da pulire;
- Le superfici, durante la pulizia, devono essere "fredde" ($T^{\circ}\text{max} = 30^{\circ}\text{C}$) e non esposte direttamente al sole;
- I detergenti usati per la pulizia devono essere a loro volta "freddi" ($T^{\circ}\text{max} = 30^{\circ}\text{C}$) e non si devono usare apparecchiature a spruzzo di vapore.

In ogni caso, l'ultima fase della pulizia è sempre rappresentata da un adeguato risciacquo con acqua delle parti trattate, seguito da un'immediata asciugatura mediante panni o pelle morbida. Non è necessaria la manutenzione mediante prodotti lucidanti o similari.

Effettuare tempestivamente un'accurata pulizia dei profili, secondo le indicazioni riportate sulla confezione del prodotto, per evitare che eventuali depositi di cemento, materiale fugante o prodotti similari ne aggreghino gli strati superficiali.

Acciaio Inox

Le superfici in inox possono essere lucidate mediante l'impiego di appositi prodotti, normalmente in commercio.

L'acciaio inox è facile da pulire ed estremamente igienico; la sua superficie liscia e non porosa rende particolarmente difficile l'adesione e la sopravvivenza di batteri e/o altri micro-organismi.

Bastano poche semplici regole per mantenere le superfici in acciaio perfettamente curate: sono sufficienti un lavaggio con acqua calda e sapone, un abbondante risciacquo ed un'asciugatura con un panno morbido.

Nel caso di superfici esposte ad agenti atmosferici o aggressivi, si consiglia una pulizia periodica del profilo inox, al fine di mantenerne inalterata la superficie e prevenire l'insorgere di corrosioni.

Su superfici con finitura spazzolata, pulire sempre nel verso della spazzolatura e non trasversalmente.

Nel caso di graffi impiegare un detergente/lucidante apposito per acciaio inossidabile, utilizzando un panno morbido.

Non usare in nessun caso per la pulizia:

- detergenti contenenti acido cloridrico (muriatico commerciale), acido fluoridrico o candeggina; evitare il contatto diretto sulle superfici di detergenti contenenti cloruri, a meno che non si prevedano tempi di contatto brevi ed un abbondante risciacquo finale;
- detergenti in polvere abrasivi che potrebbero danneggiare la finitura superficiale del profilo

Evitare di lasciare a contatto con i profili in inox, per tempi prolungati, oggetti o utensili in acciaio comune (es. spazzole o lana di acciaio utilizzate normalmente per la rimozione di residui di malta o prodotti similari), che potrebbero trasferire particelle ferrose (contaminazione), causando l'insorgere di macchie di ruggine sulla superficie.

Evitare di lasciare pezzi umide o spugne, per tempo prolungato a contatto con la superficie dell'acciaio inox, per evitare la formazione di anti estetiche macchie d'acqua.

Misure antincendio

In caso di incendio utilizzare prodotti chimici per lo spegnimento, sabbia asciutta, o agenti estinguenti solidi.

Note

Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.

Profilpas declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

Testa con gomma anti-rumore



Vite



Base di appoggio piena (340 cm²)



Fori e canalizzazioni per lo scarico dell'acqua

PP Level FIX



25/37/4F



37/61/4F



60/105/4F



94/169/4F



150/280/4F



P1/10



PP Level Fix

PP LEVEL FIX

testa fuga 4 mm - alette h. 12 mm

ART.

Conf.

Pallet

25/37/4F testa + vite + base regolabile da h. 25 a 37 mm 19340 25 pz 1250 pz

37/61/4F testa + vite + base regolabile da h. 37 a 61 mm 19341 25 pz 900 pz

60/105/4F testa + vite + base regolabile da h. 60 a 105 mm 19342 25 pz 500 pz

94/169/4F testa + vite + base regolabile da h. 94 a 169 mm 19343 25 pz 400 pz

150/280/4F testa + vite + base regolabile da h. 150 a 280 mm 19344 25 pz 300 pz

no sconfezionamento

PROLUNGA PER PP LEVEL FIX

ART.

Conf.

Pallet

P1/10 prolunga h. 10 mm 19369 15 pz -


no sconfezionamento

PP Level FIX

Tra gli accessori per la posa dei pavimenti sopraelevati da esterno, oltre alla chiave di regolazione dall'alto, sono presenti un tappetino in gomma, dischi livellanti e un sistema completo per la realizzazione di gradini e battute verticali. PCC/01, PCC/04 e PCC/02 sono delle clip in acciaio inox da applicare sulla testa e alla base dei supporti perimetrali e angolari: tra le due clip va posizionata la piastrella di tamponamento in modo da creare un gradino esteticamente perfetto. Un risultato che si ottiene anche con le clip PCC/03 e PCC/05 per la posa a ridosso dei muri verticali, in modo da mantenere sempre la stessa distanza tra piastrella e muro.



Clip in acciaio PCC/01 e PCC/02



CR/N



KIT PCC/01



KIT PCC/02



PCC/03



PCC/04



PCC/05



PPL/S



PPL/DLT



PPL/DLB



P1/10

ACCESSORI PP LEVEL DUO® E PP LEVEL FIX

ART.			Conf.
CR/N	chiave di regolazione (per fughe da 4 mm)	19381	12 pz
PCC/01	clip perimetrale (base + testa)	19382	30 Kit
PCC/02	clip angolare (base + testa)	19383	4 Kit
PCC/03	clip muro	19384	50 pz
PCC/04	clip per travetti (base + testa)	19386	30 Kit
PCC/05	clip muro in PoliPropilene nero	19377	200 pz
PPL/S	tappetino in gomma diam. Cm 21x0,2 sp.	19385	100 pz
PPL/DLT	disco livellante per testa diam. Cm 12x0,2 sp.	19378	100 pz
PPL/DLB	disco livellante per base diam. Cm 21x0,2 sp.	19379	100 pz

no sconfezionamento (tranne per CR/N)

PROLUNGA PER PP LEVEL DUO® E PP LEVEL FIX

ART.		Conf.	Pallet
P1/10	prolunga h. 10 mm	19369	15 pz

no sconfezionamento

