



## Stelzlager für Doppelböden PP LEVEL MINI

### Beschreibung

PP Level MINI ist eine Reihe von Stützen zum Verlegen von Doppelböden in Fliesen oder Fliesen mit einer Fugenstärke von 4 mm. Diese Stützen ermöglichen die darunter liegende Inspektion der Systeme ohne jeglichen Abbruch. Die perfekte Endnivellierung des Bodenbelags ist dank der millimetergenauen Justierung durch die in den Stützen integrierte Ringmutter möglich. Die PP Level MINIs sind die ideale Lösung für Terrassen, Beckenränder, Gehwege auf Dächern und hängende Gärten.

### Materialien

**PP**  
Schwarzes Polypropylen, beständig gegen Säuren und Basen sowie gegen Witterungseinflüsse.  
Klassifizierung des Brandverhaltens (UNI EN 13501-1:2012) Euroklasse F.  
Betriebstemperatur -40°C +75°C.  
Die mechanischen Eigenschaften bleiben im Laufe der Zeit unverändert.

### Verlegung

Das Produkt wird trocken, ohne Klebstoffe oder andere Befestigungen, installiert.

### Pflege und Instandhaltung

Die folgenden Anweisungen beschreiben die Arbeitsschritte, denen das Profil unterzogen werden muss, um sein ursprüngliches Erscheinungsbild so weit wie möglich wiederherzustellen.

Dieses Dokuments soll alle allgemeinen Informationen zur Verfügung stellen, die als Vorschlag für die Wahl der Reinigungszeiten und -methoden dienen können, die jedoch unbedingt von Fall zu Fall überprüft werden müssen.

Es sei darauf hingewiesen, dass es in jeder Phase der Lebensdauer des Produkts bereits ab seiner Verlegung genaue spezifische Verantwortlichkeiten gibt.

#### PP und TPE

Sie bedürfen keiner besonderen Pflege.

### Brandschutzmaßnahmen

Verwenden Sie im Brandfall zum Löschen chemische Produkte, Trockensand oder feste Löschmittel.

## Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Hinweise und Vorschriften sind, auch wenn sie unserer Erfahrung entsprechen, nur als Richtlinien zu betrachten und müssen durch umfassende praktische Anwendungen bestätigt werden.

Profilpas lehnt jede Verantwortung für etwaige Personen- oder Sachschäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen. Der Benutzer ist verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt für den Gebrauch geeignet ist oder nicht und übernimmt die volle Verantwortung für eine fehlerhafte Installation des Materials.

## PP Level MINI



10/15



P/5

### PP LEVEL MINI

Steghöhe 10 mm - Fugenbreite 4 mm - 20 Stück pro Packung

ART.			Verpackung
10/15	Stelzlager verstellbar von H 10 bis 15 mm	19351	20 Stück
P/5	Erhöhungsstück 5 mm für Art. 10/15 (maximal 2 Erhöhungen = + 10 mm)	19350	20 Stück

keine Teilpackung