



Supporti per pavimenti sopraelevati **PP LEVEL MINI**

Descrizione

PP Level MINI è una linea di supporti per la posa di pavimentazioni sopraelevate in quadrotte o piastrelle con spessore della fuga 4 mm. Tali supporti consentono l'ispezione sottostante degli impianti senza alcuna demolizione.

Il perfetto livellamento finale della pavimentazione è possibile grazie alla regolazione millimetrica tramite la ghiera integrata nei supporti. I PP Level MINI risultano la soluzione ideale per terrazze, bordi piscina, passaggi pedonali su coperture e su giardini pensili.

Materiali

PP

PoliPropilene colore nero, resistente sia a soluzioni acide che basiche ed agli agenti atmosferici.

Classificazione di reazione al fuoco (UNI EN 13501-1:2012) Euroclasse F.

Temperatura di esercizio -40°C +75°C.

Le caratteristiche meccaniche rimangono invariate nel tempo.

Posa

Il prodotto viene posato a secco, senza collanti o altri fissaggi.

Cura e manutenzione

Le indicazioni di seguito riportate descrivono quelle operazioni alle quali si deve sottoporre il profilo al fine di ripristinarne il più possibile l'aspetto originario.

L'intento della presente è di fornire tutte quelle indicazioni di massima che possono servire come suggerimento nella scelta dei tempi e delle modalità per la pulizia, ma che necessariamente dovranno essere verificate caso per caso.

Va rimarcato il fatto che esistono precise specifiche responsabilità in ogni fase della vita del manufatto già a partire dalla sua posa in opera.

PP e TPE

Non necessitano di particolari manutenzioni.

Misure antincendio

In caso di incendio utilizzare prodotti chimici per lo spegnimento, sabbia asciutta, o agenti estinguenti solidi.

Note

Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.

Profilpas declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

PP Level MINI



10/15



P/5

PP LEVEL MINI

testa fuga 4 mm - alette h. 10 mm

ART.			Conf.
10/15	supporto regolabile da h. 10 a 15 mm	19351	20 pz
P/5	prolunga sp. 5 mm per artt. 10/15 (max 2 prolunghe = + 10 mm)	19350	20 pz

no sconfezionamento