

## Dehnungsfugenprofile Cerfix<sup>®</sup> Projoint DIL NJ NL

### Beschreibung

Projoint DIL ist eine Linie von Dehnungsfugen, die sich für die Verlegung von Keramikböden eignen, die normalerweise einer Dehnung unterliegen.

Sie eignet sich besonders für den Einsatz auf großen Flächen, um entsprechend den im Estrich vorhandenen Fraktionierungsfugen die Dehnungs- und/oder Kontraktionsbewegungen des Bodens zu dämpfen oder seine Schwingungen zu absorbieren.

Projoint DIL NJ sind Profile aus co-extrudiertem PVC zur Herstellung von elastischen Fugen bei der Verlegung von Keramikböden. Sie garantieren die Elastizität der Fuge sowohl bei Druck- als auch bei Zugbewegungen des Bodens.

Projoint DIL NL sind Profile aus co-extrudiertem PVC zur Herstellung von elastischen Fugen bei der Verlegung von Keramikböden. Sie garantieren die Elastizität der Fuge sowohl bei Druck- als auch bei Zugbewegungen des Bodens.

Die Vorgaben für Fugen und die Gestaltung des Abstandes zwischen ihnen müssen vom vom Planer (UNI 11493-1 Abschn. 8.7) festgelegt werden.

### Materialien

#### Co-extrudiertes PVC - Starr/Weich

Bleifreie, selbstlöschende, starre PVC-Vinylmischung. Auf Basis von Ca-Zn-Salzen umweltfreundlich stabilisiert.

Bleifreie, selbstlöschende, Weich-PVC-Vinylmischung. Auf Basis von Ca-Zn-Salzen umweltfreundlich stabilisiert.

### Verlegung

#### Verlegung mit Klebstoff

Das Profil aus der Verpackung nehmen.

Überprüfen Sie, ob die Dicke der zu verlegenden Verkleidung/des Bodens die Höhe des gewählten Profils nicht überschreitet (siehe Etikett).

Bestimmen Sie die erforderliche Länge und schneiden Sie das Profil mit einem geeigneten Werkzeug auf die gewünschte Größe zu.

Den Kleber auf der Verlegefläche mit einem Zahnpachtel glätten.

Drücken Sie die Befestigungsrippen der Fuge in den Klebstoff und richten Sie sie perfekt auf diejenige im Untergrund aus.

Verlegen Sie die Fliesen in der Nähe der Fuge und richten Sie sie so aus, dass die Kante des Profils bündig mit der Fliese abschließt und in dem für jede Fuge erforderlichen Abstand (in der Regel von 1 bis 2 mm) liegt.

Den möglicherweise verbleibenden Spalt zwischen Fliese und Profil mit dem entsprechenden Fugenmaterial abdichten.

Mit einem weichen Schwamm und Wasser überschüssiges Fugenmaterial, Klebstoffe, Lösungsmittel usw. innerhalb von 10 Minuten nach dem Auftragen gründliche abwischen.

## Pflege und Instandhaltung

Die Pflege und Instandhaltung der Materialien zur Herstellung dieser Profile ist eng mit der Art der verwendeten Legierung und/oder Oberfläche verbunden.

Die folgenden Anweisungen beschreiben die Arbeitsschritte, denen das Profil unterzogen werden muss, um sein ursprüngliches Erscheinungsbild so weit wie möglich wiederherzustellen.

Dieses Dokument soll alle allgemeinen Informationen zur Verfügung stellen, die als Vorschlag für die Wahl der Reinigungszeiten und -methoden dienen können, die jedoch unbedingt von Fall zu Fall überprüft werden müssen.

Es sei darauf hingewiesen, dass es in jeder Phase der Lebensdauer des Produkts bereits ab seiner Verlegung genaue spezifische Verantwortlichkeiten gibt.

### PVC

Sie bedürfen keiner besonderen Pflege; sie können leicht mit farblosem, in Wasser verdünntem Alkohol oder mit normalen Reinigungsmitteln behandelt werden, wenn diese nicht säurehaltig und ebenfalls in Wasser verdünnt sind; die letzte Spülung nur mit Wasser durchführen.

Nicht scheuernde Schwämme oder Tücher verwenden, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen.

## Brandschutzmaßnahmen

Verwenden Sie im Brandfall zum Löschen chemische Produkte, Trockensand oder feste Löschmittel.

## Hinweise


Diese Profile müssen mit Vorsicht behandelt werden, wobei darauf zu achten ist, dass geeignete Handschuhe verwendet werden, um Verletzungen und/oder Schnitte an den Händen zu vermeiden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Hinweise und Vorschriften sind, auch wenn sie unserer Erfahrung entsprechen, nur als Richtlinien zu betrachten und müssen durch umfassende praktische Anwendungen bestätigt werden.

Profilpas lehnt jede Verantwortung für etwaige Personen- oder Sachschäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.

Der Benutzer ist verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt für den Gebrauch geeignet ist oder nicht und übernimmt die volle Verantwortung für eine fehlerhafte Installation des Materials.

## NJ - NL




NJ/

### PROJOINT DIL

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

		H					
ART.	Ausführung	4,5	8	10	12,5	15	
<b>CO-EXTRUDIERTES PVC</b>							
NJ/	Lichtgrau RAL 7035		99757	99750	99760	99770	99780
	Steingrau RAL 7030		99758	99752	99762	99772	99782

keine Teilpackung



NL/

### PROJOINT DIL

Länge = 270 cm - Verpackung 20 Stück

		H					
ART.	Ausführung	8	10	12,5	15	20	
<b>CO-EXTRUDIERTES PVC</b>							
NL/	Grau+Grau RAL 7035		99700	99710	99720	-	-
	Steingrau + Steingrau RAL 7030		99704	99714	99724	99734	99744
	Schwarz+Schwarz RAL 9005		99703	99713	99723	-	-

keine Teilpackung