PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

Perfis para pavimentos em madeira e laminados

Unisystem® Plus
Unisystem®

Descrição

UNISYSTEM® PLUS ed UNISYSTEM® são dois sistemas profissionais para o assentamento flutuante de pavimentos em madeira e laminado e permitem a sua necessária dilatação.

Ambos os sistemas compõem-se de um perfil de base em alumínio natural e de perfis top com diferentes funções:

- perfis de junção de igual nível;
- perfis para diferenças de nível, que permitem a compensação de espessura entre pavimentos não coplanares;
- perfis terminais, que permitem delimitar pavimentos em parquet ou laminado;
- perfis perimetrais, que permitem fazer a ligação entre pavimento e revestimento;
- perfis protetores de degraus para escadas.

UNISYSTEM® PLUS, evolução do sistema UNISYSTEM®, diferencia-se pela utilização de buchas especiais em teflon que permitem um assentamento mais rápido do perfil top e a sua eventual remoção em caso de remodelações e/ou manutenções do pavimento.
Ambos os sistemas caraterizam-se por: facilidade de assentamento, limitada espessura dos perfis top, estabilidade dimensional, utilização para pavimentos de espessura de 6,5 a 22,6 (UNISYSTEM® PLUS) e 6,5 a 15 mm (UNISYSTEM®), a disponibilidade de várias decorações (5 acabamentos anodizados, 57 decorações de madeira).
Em ambos os sistemas, os perfis "base" são fixados na betonilha por meio de parafusos e buchas ou com a utilização colas adequadas (tipo PP/96).
Os modelos em alumínio anodizado titânio não são aconselháveis para usos no exterior.
A película Alcrom® Plus, com a qual os perfis são revestidos, não contém formaldeído (UNI EN 717-2 1996:1996), resiste à aplicação em ambientes húmidos (absorção à água <1% UNI EN ISO 62:2008), à agressão dos líquidos frios (UNI EN 12720:2009), ao choque e à abrasão de classe AC3 (EN 13329/00).

Materiais

Alumínio natural

Liga de Al-Mg-Si tratada termicamente em condição T6 (6060 T6).
Os perfis são realizados por extrusão.
A superfície externa deve ser protegida contra arranhões e fricções. Apresentam uma boa resistência aos agentes químicos e atmosféricos. O cimento e seus derivados produzem, se molhados, substâncias alcalinas que, caso atuem na superfície, podem levar à corrosão do metal (formação de hidróxido de alumínio). Por este motivo, a superfície visível do perfil deve ser oportuna e delicadamente limpa de cimento, cola, materiais utilizados para as juntas e detergentes.

Alumínio anodizado

Liga de Al-Mg-Si tratada termicamente em condição T6 (6060 T6).
Os perfis são realizados por extrusão e sucessivamente anodizados com espessura ≥ 15 µm.
A superfície externa deve ser protegida contra arranhões e fricções. Apresentam uma boa resistência aos agentes químicos e atmosféricos. O cimento e seus derivados produzem, se molhados, substâncias alcalinas que, caso atuem na superfície, podem levar à corrosão do metal (formação de hidróxido de alumínio). Por este motivo, a superfície visível do perfil deve ser oportuna e delicadamente limpa de cimento, cola, materiais utilizados para as juntas e detergentes.

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

Na sequência do desgaste e da circulação (no caso de perfis utilizados para pavimento), as superfícies anodizadas danificam-se perdendo assim o acabamento original.

Alumínio revestido Alcrom® Plus

Liga de Al-Mg-Si tratada termicamente em condição T6 (6060 T6).
Os perfis são realizados por extrusão e posteriormente revestidos com película Alcrom® Plus resistente ao desgaste, reproduzindo as diferentes tonalidades e/ou acabamentos de madeira.

Notas gerais sobre os metais

O alumínio e o aço inox não são resistentes a todos os compostos químicos e, por esse motivo, é necessário evitar que entrem em contacto com produtos particularmente agressivos como o ácido clorídrico (HCl) e o ácido fosfórico (H3PO4).
Os produtos que podem ser utilizados para a limpeza de pedra, cerâmica e grés, como é o caso do ácido muriático, amoníaco, lixívia ou hipoclorito de sódio danificam o acabamento superficial do metal e podem causar intensos fenómenos corrosivos. Além disso, é necessário remover sempre e o mais rápida e delicadamente possível resíduos de cimento, cola, detergentes e materiais utilizados para as juntas na superfície dos perfis.
Caso seja utilizada fita adesiva para mascarar o perfil, recomenda-se que essa fita seja removida no prazo de 1 hora.

Assentamento

Modalidade de assentamento do sistema Unisystem® Plus

Retirar os perfis da embalagem.
Verificar se a espessura do pavimento na qual realizar o assentamento corresponde à altura do perfil de base Unisystem® Plus escolhido (consultar o rótulo).
Remover, se presente, a proteção (película protetora e/ou termorretrátil) para salvaguardar o acabamento do perfil.
Determinar o comprimento necessário e cortar o perfil de base à medida mediante ferramenta apropriada.

O perfil de base pode ser aplicado ao pavimento mediante:

- utilização de colas adequadas (tipo PP/96); neste caso, assentar o perfil deixando o espaço necessário para a inserção do pavimento a aplicar e para a sua eventual dilatação (cerca de 10 mm); pressionar o perfil de forma que saia pelos orifícios da aleta perfurada a cola anteriormente aplicada, certificando-se previamente de que a zona na qual será assentado o perfil de base está perfeitamente limpa.
- a utilização de parafusos e buchas; neste caso, colocar o perfil, cortado à medida, na correta posição; traçar com caneta indelével, em correspondência aos orifícios existentes no perfil, a posição exata na qual efetuar a perfuração. Remover o perfil e proceder à perfuração do pavimento nas exatas posições anteriormente marcadas, tendo o cuidado de verificar a exata medida das buchas que serão utilizadas.

Introduzir as buchas nos orifícios do pavimento; reposicionar o perfil na correta posição deixando o espaço necessário para a inserção do pavimento a aplicar e para a sua eventual dilatação (cerca de 10 mm). Em seguida, proceder à fixação por meio de parafusos adequados, assegurando-se previamente de que a zona na qual será colocado o perfil esteja perfeitamente limpa.
Determinar o comprimento necessária e cortar o perfil top a colocar por cima daquele de base.
Aplicar na respetiva guia subjacente o perfil top e as buchas em teflon (a cada 15÷20 cm).
Posicionar o perfil top em correspondência ao perfil de base já aplicado; por meio de um martelo, proceder à inserção do perfil top até ficar completamente alinhado com o pavimento, tendo o cuidado de interpor entre a ferramenta e o perfil uma bucha de madeira para evitar danificá-lo.

Modalidade de assentamento do sistema Unisystem®

Retirar os perfis da embalagem.
Verificar se a espessura do pavimento na qual realizar o assentamento corresponde à altura do perfil de base Unisystem® escolhido (consultar o rótulo).
Remover, se presente, a proteção (película protetora e/ou termorretrátil) para salvaguardar o acabamento do perfil.
Determinar o comprimento necessário e cortar o perfil de base à medida mediante ferramenta apropriada.

O perfil de base pode ser aplicado ao pavimento mediante:

- a utilização de colas adequadas (tipo PP/86); neste caso, é necessário assentar o perfil deixando o espaço necessário para a inserção do pavimento a aplicar e para a sua eventual dilatação (cerca de 10 mm); pressionar o perfil de forma que saia pelos orifícios da aleta perfurada a cola anteriormente aplicada, certificando-se previamente de que a zona na qual será assentado o perfil de base está perfeitamente limpa;
- a utilização de parafusos e buchas; neste caso, é necessário colocar o perfil, cortado à medida, na correta posição; traçar com caneta indelével, em correspondência com os orifícios existentes no perfil, a posição exata na qual efetuar a perfuração. Remover o perfil e proceder à perfuração do pavimento nas exatas posições anteriormente marcadas, tendo o cuidado de verificar a exata medida das buchas que serão utilizadas.
  Introduzir as buchas nos orifícios do pavimento; reposicionar o perfil na correta posição deixando o espaço necessário para a inserção do pavimento a aplicar e para a sua eventual dilatação (cerca de 10 mm). Em seguida, proceder à fixação por meio de parafusos adequados, assegurando-se previamente de que a zona na qual será colocado o perfil esteja perfeitamente limpa.

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

Determinar o comprimento necessária e cortar o perfil top a colocar por cima daquele de base.
Posicionar o perfil top em correspondência à base e por meio de um martelo proceder à inserção do perfil top até ficar completamente alinhado com o pavimento, tendo o cuidado de interpor entre a ferramenta e o perfil uma bucha de madeira para evitar danificá-lo.

Cuidados e manutenção

O cuidado e manutenção dos materiais utilizados para a realização dos presentes perfis estão estritamente associados ao tipo de liga e/ou acabamento utilizados.
As indicações mencionadas a seguir descrevem as operações a que o perfil deve ser submetido a fim de restabelecer o mais possível o aspeto original.
O propósito da presente é fornecer todas as diretrizes que possam servir de sugestão na escolha dos tempos e das modalidades de limpeza, mas que necessariamente deverão ser verificadas caso a caso.
Importa referir que existem responsabilidades específicas precisas em cada fase de vida do produto desde o seu assentamento.

Alumínio

Não necessitam de manutenções particulares e são facilmente tratáveis com álcool incolor diluído em água ou mediante a utilização de detergentes normais, desde que não sejam de base ácida (ex., ácido clorídrico ou fluorídrico).
Para as operações de limpeza, utilizam-se geralmente produtos detergentes fabricados por diversos fabricantes e vendidos sob diferentes nomes comerciais.
Em geral, estão disponíveis três tipos de produtos:

- Tipo alcalino
- Tipo neutro
- Tipo ácido

Para a limpeza, é aconselhável a utilização de detergentes neutros diluídos em água e um enxaguamento apenas com água, utilizando esponjas e/ou panos não abrasivos para evitar riscar e/ou danificar a anodização, o lustro, a pintura.
Durante a limpeza, é absolutamente necessário prestar atenção aos seguintes aspetos:

- Não usar detergentes ácidos ou alcalinos, pois podem danificar o alumínio;
- Não usar produtos e/ou materiais abrasivos;
- Não usar solventes orgânicos em caso de superfícies envernizadas;
- Não utilizar detergentes dos quais se desconheça a composição química;
- Não aplicar os produtos detergentes diretamente nas superfícies a limpar;
- As superfícies, durante a limpeza, devem estar "frias" (T° máx = 30 °C) e não expostas diretamente ao sol;
- Os detergentes usados para a limpeza devem estar, por sua vez, "frios" (T° máx = 30 °C) e não devem ser usados equipamentos de pulverização de vapor.

Em todo o caso, a última fase da limpeza é sempre representada por um enxaguamento adequado com água das partes tratadas, seguido de uma imediata secagem com panos ou pele macia. Não é necessária a manutenção usando produtos de polimento ou similares.
Efetuar oportunamente uma cuidadosa limpeza dos perfis, de acordo com as indicações apresentadas na embalagem do produto, para evitar que eventuais depósitos de cimento, material de rejuntamento ou produtos similares agridam as camadas superficiais.

Alumínio revestido - Alcrom® Plus

Estes acabamentos não necessitam de manutenção especial; são facilmente tratáveis com álcool diluído em água ou mediante a utilização de detergentes normais, desde que não sejam de base ácida ou alcalina, mesmo que diluídos em água; efetuar o último enxaguamento utilizando apenas água.
Utilizar esponjas ou panos não abrasivos que possam riscar a superfície.

Medidas anti-incêndio

Em caso de incêndio, utilizar produtos químicos para extingui-lo, areia seca, ou agentes extintores sólidos.

Notas

Os presentes perfis devem ser manuseados com cautela, tendo o cuidado de utilizar luvas adequadas, a fim de prevenir lesões e/ou cortes às mãos.
As indicações e as prescrições da presente, embora correspondendo à nossa experiência, devem ser consideradas de carácter meramente indicativo, e devem ser confirmadas por exaustivas aplicações práticas.
Profilpas declina qualquer responsabilidade por eventuais danos a coisas ou pessoas resultantes de uma utilização incorreta do produto.
O utilizador está obrigado a determinar se o produto é ou não idóneo para ser utilizado e se assume as responsabilidades decorrentes de um incorreto assentamento do material.

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM



Z/1/SF



Z3/30/SF

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

comprimento = 270 cm - embal. com 10 un. - espessura do pavimento de 6,5 a 22,6 mm

ART.	acabamento							
ALUMÍNIO decorações ALCROM® PLUS								
Z/1/SF	02	66301	47	66344	670	66402		
	04	66302	48	66345	716	66403		
	05	66306	50	66347	848	66404		
	07	66303	60	66357	866	66405		
	08	66304	65	66365	884	66406		
	09	66305	70	66367	912	66407		
	10	66307	71	66368	951	66408		
	11	66308	72	66369	975	66409		
	12	66309	73	66370	1024	66410		
	13	66310	74	66371	1033	66411		
	14	66311	75	66375	1042	66412		
	15	66315	76	66374	1078	66413		
	18	66316	77	66372	1090	66414		
	19	66318	78	66376	1201	66415		
	20	66317	79	66373	1202	66416		
	25	66320	80	66377	1203	66417		
	26	66321	81	66378	1204	66418		
	30	66327	89	66386	1205	66419		
	31	66328	90	66387	1206	66420		
	32	66329	91	66388	1207	66421		
	34	66331	92	66389	1208	66422		
	35	66332	93	66390	1209	66423		
	36	66333	94	66391	1210	66424		
	37	66334	95	66392	1211	66425		
	38	66335	351	66393	1212	66426		
	39	66336	363	66394	1213	66427		
	40	66337	372	66395	1214	66428		
	41	66338	374	66396	1215	66429		
	42	66339	490	66397	1216	66430		
	43	66340	560	66398	1217	66431		
	44	66341	580	66399				
	45	66343	590	66400	100	66432		
	46	66342	665	66401	97	66433		

artigo embalado individualmente nas caixas

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

comprimento = 270 cm - embal. com 20 un. - espessura do pavimento de 6,5 a 22,6 mm

ART.	acabamento	Z/1/SF	Z3/30/SF
ALUMÍNIO ANODIZADO			
prata		67217	63700
ouro		67227	63702
ouro areia		67234	63704
bronze		67237	-
titânio		67238	-

artigo embalado individualmente nas caixas

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM



TPU/

UNISYSTEM PLUS - BASES

espessura do pavimento de/a mm			6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5	15/19	19,6/22,6
comprimento = 270 cm - embal. com 20 un. com 15 clips TU/6 incluídos por cada base					H		
ART.	**acabamento**		**6**	**10**	**13**	**15**	**22**
ALUMÍNIO							
TPU/	alumínio natural		67437	67447	67457	67460	67467

artigo embalado individualmente nas caixas (art. TPU/22 embalagem com 10 unidades).



T/

UNISYSTEM - BASES

espessura do pavimento de/a mm			6,5/10	10,/12	6,5/10	13/15	11/15
comprimento = 270 cm - embal. com 20 un.					H		
ART.	**acabamento**		**7**	**10**	**11**	**13**	**15**
ALUMÍNIO							
T/	alumínio natural		67287	67297	67317	67307	67327



TU/6

CLIPS ADICIONAIS

embalagem com 150 un.	H
	6
TU/6	68812/150

venda à unidade não disponível



TPZ/47/CV

UNISYSTEM PLUS

comprimento = 90 cm - embal. com 10 un. blister - espessura do pavimento de 6,5 a 10 mm

ART. **acabamento**

ALUMÍNIO decorações ALCROM® PLUS

TPZ/47/CV		05	43005		48	43044		1203	43017
		09	43016		50	43048		1204	43018
		10	43020		60	43052		1205	43019
		14	43006		65	43056		1206	43025
		15	43024		70	43060		1207	43026
		19	43007		75	43064		1208	43027
		20	43028		77	43011		1209	43029
		26	43008		78	43066		1210	43030
		30	43032		80	43068		1211	43031
		31	43009		89	43012		1212	43033
		38	43034		90	43070		1213	43035
		39	43010		91	43013		1214	43037
		40	43036		580	43014		1215	43039
		42	43038		1201	43015		1216	43041
		45	43040		1202	43016		1217	43043

artigo embalado individualmente nas caixas



TPZ/410/CV



TPZ/413/CV

UNISYSTEM PLUS

comprimento = 90 cm - embal. com 10 un. blister

ART.	**acabamento**	**TPZ/47/CV**	**TPZ/410/CV**	**TPZ/413/CV**
espessura do pavimento de/a mm		6,5 / 10	9,6 / 12,5	12,6 / 15,5
ALUMÍNIO ANODIZADO				
prata		43000	43072	43144
ouro		43004	43076	43148

artigo embalado individualmente nas caixas

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM



C/7/SF



C/10/SF



C/13/SF



C/22/SF

UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

comprimento = 270 cm - embal. com 10 un. - espessura do pavimento de 6,5 a 10 mm

ART. **acabamento**

ALUMÍNIO decorações ALCROM® PLUS

		02	66001		47	66044		670	66102
		04	66002		48	66045		716	66103
		05	66006		50	66047		848	66104
		07	66003		60	66057		866	66105
		08	66004		65	66065		884	66106
		09	66005		70	66067		912	66107
		10	66007		71	66068		951	66108
		11	66008		72	66069		975	66109
		12	66009		73	66070		1024	66110
		13	66010		74	66071		1033	66111
		14	66011		75	66075		1042	66112
		15	66015		76	66074		1078	66113
		18	66016		77	66072		1090	66114
		19	66018		78	66076		1201	66115
		20	66017		79	66073		1202	66116
		25	66020		80	66077		1203	66117
C/7/SF		26	66021		81	66078		1204	66118
		30	66027		89	66086		1205	66119
		31	66028		90	66087		1206	66120
		32	66029		91	66088		1207	66121
		34	66031		92	66089		1208	66122
		35	66032		93	66090		1209	66123
		36	66033		94	66091		1210	66124
		37	66034		95	66092		1211	66125
		38	66035		351	66093		1212	66126
		39	66036		363	66094		1213	66127
		40	66037		372	66095		1214	66128
		41	66038		374	66096		1215	66129
		42	66039		490	66097		1216	66130
		43	66040		560	66098		1217	66131
		44	66041		580	66099			
		45	66043		590	66100		100	66132
		46	66042		665	66101		97	66133

artigo embalado individualmente nas caixas

UNISYSTEM PLUS

comprimento = 270 cm		embal. 20 un.	embal. 10 un.	embal. 10 un.	embal. 10 un.
ART.	**acabamento**	**C/7/SF**	**C/10/SF**	**C/13/SF**	**C/22/SF**
espessura do pavimento de/a mm		6,5 / 10	9,6 / 12,5	12,6 / 15,5	15 / 22,6
ALUMÍNIO ANODIZADO					
prata		67007	67077	67147	66907
ouro		67017	67087	67157	66917 •
ouro areia		67024	-	-	-
bronze		67027	-	-	-
titânio		67000	-	-	-

artigo embalado individualmente nas caixas

• Artigos fora de produção disponíveis até ao final do stock

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM



TPU/

UNISYSTEM PLUS - BASES		C/7	C/10	C/13	C/22	C/22
espessura do pavimento de/a mm		6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5	15/19	19,6/22,6
comprimento = 270 cm - embal. com 20 un. com 15 clips TU/6 incluídos por cada base				H		
ART.	**acabamento**	**6**	**10**	**13**	**15**	**22**
ALUMÍNIO						
TPU/	alumínio natural	67437	67447	67457	67460	67467

artigo embalado individualmente nas caixas (art. TPU/22 embalagem com 10 unidades)



T/

UNISYSTEM - BASES		C/7	C/10	C/13	C/22
espessura do pavimento de/a mm		6,5/10	10/12	12,5/15	18/22
comprimento = 270 cm - embal. 20 un.				H	
ART.	**acabamento**	**7**	**10**	**11**	**13**
ALUMÍNIO					
T/	alumínio natural	67287	67297	67317	67307



TU/6

CLIPS ADICIONAIS

embalagem com 150 un.	H
	6
TU/6	68812/150

venda à unidade não disponível



TPC/47/CV

UNISYSTEM PLUS

comprimento = 90 cm - embal. com 10 un. em blister - espessura do pavimento de 6,5 a 10 mm

ART. **acabamento**

ALUMÍNIO decorações ALCROM® PLUS

TPC/47/CV		05	43219		48	43258		1203	43232
		09	43230		50	43262		1204	43233
		10	43234		60	43266		1205	43235
		14	43220		65	43270		1206	43236
		15	43238		70	43274		1207	43237
		19	43221		75	43278		1208	43239
		20	43242		77	43225		1209	43240
		26	43222		78	43280		1210	43241
		30	43246		80	43282		1211	43243
		31	43223		89	43226		1212	43244
		38	43248		90	43284		1213	43245
		39	43224		91	43227		1214	43247
		40	43250		580	43228		1215	43249
		42	43252		1201	43229		1216	43251
		45	43254		1202	43231		1217	43253

artigo embalado individualmente nas caixas



TPC/410/CV



TPC/413/CV

UNISYSTEM PLUS

comprimento = 90 cm - embal. com 10 un. em blister

ART.	**acabamento**	**TPC/47/CV**	**TPC/410/CV**	**TPC/413/CV**
espessura do pavimento de/a mm		6,5 / 10	9,6 / 12,5	12,6 / 15,5
ALUMÍNIO ANODIZADO				
prata		43214	43286	43358
ouro		43218	43290	43362

artigo embalado individualmente nas caixas

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM



S/9/SF



S/15/SF

UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

comprimento = 270 cm - embal. com 10 un. - espessura do pavimento de 6,5 a 22,6 mm

ART.	acabamento								
ALUMÍNIO decorações ALCROM® PLUS									
S/9/SF		02	65701		46	65742		1033	65800
		04	65702		47	65744		1042	65801
		05	65706		48	65745		1078	65802
		07	65703		50	65747		1090	65803
		08	65704		60	65757		1201	65804
		09	65705		65	65765		1202	65805
		10	65707		70	65767		1203	65806
		11	65708		71	65768		1204	65807
		12	65709		72	65769		1205	65808
		13	65710		73	65770		1206	65809
		14	65711		74	65771		1207	65810
		15	65715		75	65775		1208	65811
		18	65716		76	65774		1209	65812
		19	65718		77	65772		1210	65813
		20	65717		78	65776		1211	65814
		25	65720		79	65773		1212	65815
		26	65721		80	65777		1213	65816
		30	65727		81	65778		1214	65817
		31	65728		89	65784		1215	65818
		32	65729		90	65785		1216	65819
		34	65731		91	65786		1217	65820
		35	65732		92	65789			
		36	65733		93	65790		97	65821
		37	65734		94	65791			
		38	65735		95	65792			
		39	65736		580	65793			
		40	65737		665	65794			
		41	65738		670	65795			
		42	65739		912	65796			
		43	65740		951	65797			
		44	65741		975	65798			
		45	65743		1024	65799			

artigo embalado individualmente nas caixas

UNISYSTEM PLUS

comprimento = 270 cm		embal. com 20 un.	embal. com 10 un.
ART.	**acabamento**	**S/9/SF**	**S/15/SF**
espessura do pavimento de/a mm		6,5/22,6	9,6/22,6
ALUMÍNIO ANODIZADO			
prata		65680	65480
ouro		65685	65485 •
ouro areia		65688	65488
bronze		65690	-
titânio		65691	-

artigo embalado individualmente nas caixas

• Artigos fora de produção disponíveis até ao final do stock

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM



TPU/

UNISYSTEM PLUS - BASES

espessura do pavimento de/a mm		6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5	15/19	19,6/22,6
comprimento = 270 cm - embal. com 20 un. com 15 clips TU/6 incluídos por cada base				H		
ART.	**acabamento**	**6**	**10**	**13**	**15**	**22**
ALUMÍNIO						
TPU/	alumínio natural	67437	67447	67457	67460	67467

artigo embalado individualmente nas caixas (art. TPU/22 embalagem com 10 unidades)



T/

UNISYSTEM - BASES

espessura do pavimento de/a mm		6,5/10	10,/12	6,5/10	13/15	11/15
comprimento = 270 cm - embal. com 20 un.				H		
ART.	**acabamento**	**7**	**10**	**11**	**13**	**15**
ALUMÍNIO						
T/	alumínio natural	67287	67297	67317	67307	67327



TU/6

CLIPS ADICIONAIS

embal. com 150 un.	H
	6
TU/6	68812/150

venda à unidade não disponível



TPS/47/CV

UNISYSTEM PLUS

comprimento = 90 cm - embal. com 10 un. em blister				
ART.	**acabamento**	**TPS/47/CV**	**TPS/410/CV**	**TPS/413/CV**
espessura do pavimento de/a mm		6,5 / 10	9,6 / 12,5	12,6 / 15,5
ALUMÍNIO ANODIZADO				
prata		43430	43502	43574
ouro		43434 •	43506 •	43578 •

artigo embalado individualmente nas caixas

• Artigos fora de produção disponíveis até ao final do stock



TPS/410/CV



TPS/413/CV

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM



G/2/SF

UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

comprimento = 270 cm - embal. com 10 un. - espessura do pavimento de 6,5 a 12,5 mm

ART.	acabamento							
ALUMÍNIO decorações ALCROM® PLUS								
G/2/SF	05	43645	77	43657	1208	43669		
	08	43646	89	43658	1209	43670		
	12	43647	91	43659	1210	43671		
	13	43648	93	43660	1211	43672		
	14	43649	580	43661	1212	43673		
	19	43650	1201	43662	1213	43674		
	26	43651	1202	43663	1214	43675		
	32	43652	1203	43664	1215	43676		
	36	43653	1204	43665	1216	43677		
	39	43654	1205	43666	1217	43678		
	40	43655	1206	43667				
	41	43656	1207	43668				

artigo embalado individualmente nas caixas



G/2/SF + TPU/

UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

comprimento = 270 cm - embal. com 10 un. - espessura do pavimento de 6,5 a 12,5 mm

ART.	acabamento	
ALUMÍNIO ANODIZADO		
G/2/SF	prata	43690
	titânio	43691

artigo embalado individualmente nas caixas



TPU/

UNISYSTEM PLUS - BASES

espessura do pavimento de/a mm		6,5/10	9,6/12,5
comprimento= 270 cm embalagem 20 un. (15 clips TU/6 incluidos)		H	
ART.	**acabamento**	**6**	**10**
ALUMÍNIO			
TPU/	alumínio natural	67437	67447

artigo embalado individualmente nas caixas



TU/6

CLIPS ADICIONAIS

embal. com 150 un.	H
	6
TU/6	68812/150

venda à unidade não disponível

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM



G/4/SF



TPU/



TU/6

UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

comprimento = 270 cm - embal. com 10 un. - espessura do pavimento de 6,5 a 15,5 mm

ART.	acabamento							
ALUMÍNIO decorações ALCROM® PLUS								
G/4/SF	02	63905	36	63942	72	63952
	04	63909	37	63943	73	63953
	07	63906	38	63919	74	63954
	08	63907	40	63920	75	63933
	09	63908	41	63926	76	63956
	10	63910	42	63921	77	63937
	11	63911	43	63927	78	63934
	12	63913	44	63929	79	63938
	13	63916	45	63922 •	80	63935
	15	63912	46	63936 •	81	63939
	18	63914	48	63925	90	63940
	20	63915	50	63928 •	92	63941
	30	63918 •	60	63930	93	63944
	32	63917	65	63931	94	63945
	34	63923	70	63932	95	63946
	35	63924	71	63951		

artigo embalado individualmente nas caixas

UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

comprimento = 270 cm - embal. com 10 un. - espessura do pavimento de 6,5 a 15,5 mm

ART.	acabamento	
ALUMÍNIO ANODIZADO		
G/4/SF	prata	63900
	ouro	63902 •
	ouro areia	63904

artigo embalado individualmente nas caixas

UNISYSTEM PLUS - BASES

espessura do pavimento de/a mm		6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5
comprimento = 270 cm embal. com 20 un. com 15 clips TU/6 incluidos por cada base			H	
ART.	**acabamento**	**6**	**10**	**13**
ALUMÍNIO				
TPU/	alumínio natural	67437	67447	67457

artigo embalado individualmente nas caixas

CLIPS ADICIONAIS

embalagem com 150 un.	H
	6
TU/6	68812/150

venda à unidade não disponível

• Artigos fora de produção disponíveis até ao final do stock

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

Z3/30/SF

UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

comprimento = 270 cm - embal. com 20 un.		
ART.	**acabamento**	
ALUMÍNIO ANODIZADO		
Z3/30/SF	prata	63700
	ouro	63702
	ouro areia	63704

artigo embalado individualmente nas caixas



TPUF/

BASE UNISYSTEM PLUS DE (Z3/30/SF)

espessura do pavimento de/a mm		6,5/10	12,6/15,5
comprimento = 270 cm - embal. com 20 un.		**H**	
ART.	**acabamento**	**6**	**13**
TPUF/	alumínio (+15 clips incluídos)	67439	67459

artigo embalado individualmente nas caixas



TU/6

CLIPS ADICIONAIS

embalagem 150 un.		**H**
ART.	**acabamento**	**6**
TU/6		68812/150