**PROFILPAS S.P.A.**
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

# Profili per pavimenti in legno e laminato
# Unisystem® Plus
# Unisystem®

## Descrizione

UNISYSTEM® PLUS ed UNISYSTEM® sono due sistemi professionali per la posa flottante di pavimenti in legno e laminato, e ne permettono la necessaria dilatazione.

Entrambi i sistemi si compongono di un profilo di base in alluminio naturale e da profili top aventi differenti funzioni:

- profili di giunzione di pari livello;
- profili per differenze di livello, che permettono la compensazione di spessore fra pavimenti non complanari; • profili terminali, che permettono di delimitare pavimenti in parquet o laminato;
- profili perimetrali, che permettono di raccordare il pavimento al rivestimento;
- profili paragradino per scale.

UNISYSTEM® PLUS, evoluzione del sistema UNISYSTEM®, si differenzia per l'utilizzo di speciali tasselli in teflon che consentono una posa più rapida del profilo top e la sua eventuale rimozione nel caso di sistemazioni e/o manutenzioni del pavimento.
Entrambi i sistemi si caratterizzano per: semplicità di posa, limitato spessore dei profili top, stabilità dimensionale, impiego per pavimenti di spessore da 6,5 a 22,6 (UNISYSTEM® PLUS) e da 6,5 a 15 mm (UNISYSTEM®), la disponibilità di svariati decori (5 finiture anodizzate, 57 decori legno).
In entrambi i sistemi i profili "base" vengono fissati al massetto mediante l'impiego di viti e tasselli o con l'utilizzo idonei collanti (tipo PP/96).
I modelli in alluminio anodizzato titanio non sono consigliati per utilizzi all'esterno.
La pellicola Alcrom® Plus con cui vengono rivestiti i profili non contiene formaldeide (UNI EN 717-2 1996:1996), non teme l'applicazione in ambienti umidi (assorbimento all'acqua <1% UNI EN ISO 62:2008), resiste all'aggressione dei liquidi freddi (UNI EN 12720:2009), resiste all'urto ed all'abrasione in classe AC3 (EN 13329/00).

## Materiali

### Alluminio naturale

Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6).
I profili sono realizzati per estrusione.
La superficie esterna deve essere protetta da graffi e sfregamenti. Presentano una buona resistenza agli agenti chimici e atmosferici. Il cemento e i suoi derivati producono, se bagnati, sostanze alcaline che, lasciate agire sulla superficie, possono portare alla corrosione del metallo (formazione d'idrossido di alluminio). Per questo motivo, la superficie a vista del profilo deve essere pulita tempestivamente e delicatamente da cemento, colla, materiali utilizzati per le fughe e detergenti.

### Alluminio anodizzato

Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6).
I profili sono realizzati per estrusione e successivamente anodizzati con spessore ≥ 15 µm.
La superficie esterna deve essere protetta da graffi e sfregamenti. Presentano una buona resistenza agli agenti chimici e atmosferici. Il cemento e i suoi derivati producono, se bagnati, sostanze alcaline che, lasciate agire sulla superficie, possono portare alla corrosione del metallo (formazione

**PROFILPAS S.P.A.**
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

d'idrossido di alluminio). Per questo motivo, la superficie a vista del profilo deve essere pulita tempestivamente e delicatamente da cemento, colla, materiali utilizzati per le fughe e detergenti.
In seguito a usura e calpestio (nel caso di profili impiegati a pavimento), le superfici anodizzate si rovinano perdendo così la finitura originale.

### Alluminio rivestito Alcrom® Plus

Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6).
I profili sono realizzati per estrusione e successivamente rivestiti con pellicola Alcrom® Plus resistente all'usura che riproduce le diverse tonalità e/o finiture del legno.

### Note generali sui metalli

L'alluminio e l'acciaio inox non sono resistenti a tutti i composti chimici e pertanto è necessario evitare che vengano a contatto con prodotti particolarmente aggressivi quali acido cloridrico (HCl) e acido fosforico (H3PO4).
I prodotti che possono essere utilizzati per la pulizia di pietra, ceramica e gres, quali ad esempio acido muriatico, ammoniaca, candeggina o varichina danneggiano la finitura superficiale del metallo e possono causare intensi fenomeni corrosivi. Inoltre è necessario rimuovere sempre ed il più velocemente e delicatamente possibile residui di cemento, colla, detergenti e materiali utilizzati per le fughe dalla superficie dei profili.
Nel caso in cui venga utilizzato nastro adesivo per mascherare il profilo si raccomanda di rimuovere tale nastro entro 1 ora.

## Posa

### Modalità di posa del sistema Unisystem® Plus

Estrarre i profili dalla confezione.
Verificare che lo spessore del pavimento da posare corrisponda all'altezza del profilo di base Unisystem® Plus scelta (consultare l'etichetta).
Rimuovere, ove presente, la protezione (pellicola protettiva e/o termoretraibile) per la salvaguardia della finitura del profilo.
Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il profilo di base a misura, mediante utensile idoneo.

Il profilo di base può essere applicato al pavimento mediante:

- l'impiego di idonei collanti (tipo PP/96); in questo caso posare il profilo lasciando lo spazio necessario per l'inserimento del pavimento da applicare e per la sua eventuale dilatazione (circa 10 mm); premere il profilo in modo da far fuoriuscire dai fori dell'aletta traforata il collante precedentemente applicato, sincerandosi preventivamente che la zona ove verrà posato il profilo di base sai perfettamente pulita;
- l'impiego di viti e tasselli; in questo caso, porre il profilo tagliato a misura nella corretta posizione; tracciare con penna indelebile, in corrispondenza dei fori presenti sul profilo, l'esatta posizione dove eseguire la foratura. Rimuovere il profilo e procedere alla foratura del pavimento nelle esatte posizioni precedentemente segnate, avendo cura di verificare l'esatta misura dei tasselli che si andranno ad impiegare.

Alloggiare i tasselli nei fori del pavimento; riposizionare il profilo nella corretta posizione lasciando lo spazio necessario per l'inserimento del pavimento da applicare e per la sua eventuale dilatazione (circa 10 mm). Procedere quindi al fissaggio mediante l'impiego di viti idonee, assicurandosi preventivamente che la zona ove verrà posato il profilo sia perfettamente pulita.
Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il profilo top da apporre su quello di base.
Applicare all'apposita guida sottostante il profilo top i tasselli in teflon (ogni 15÷20 cm).
Posizionare il profilo top in corrispondenza del profilo di base già applicato; mediante l'impiego di un martello procedere all'inserimento del profilo top fino a completo allineamento con il pavimento, avendo cura di frapporre fra l'utensile ed il profilo un tassello in legno per evitare di danneggiarlo.

### Modalità di posa del sistema Unisystem®

Estrarre i profili dalla confezione.
Verificare che lo spessore del pavimento da posare corrisponda all'altezza del profilo di base Unisystem® scelto (consultare l'etichetta).
Rimuovere, ove presente, la protezione (pellicola protettiva e/o termoretraibile) per la salvaguardia della finitura del profilo.
Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il profilo di base a misura, mediante utensile idoneo.

Il profilo di base può essere applicato al pavimento mediante:

- l'impiego di idonei collanti (tipo PP/86); in questo caso, bisogna posare il profilo lasciando lo spazio necessario per l'inserimento del pavimento da applicare e per la sua eventuale dilatazione (circa 10 mm); premere il profilo in modo da far fuoriuscire dai fori dell'aletta traforata il collante precedentemente applicato, sincerandosi preventivamente che la zona ove verrà posato il profilo di base sia perfettamente pulita;
- l'impiego di viti e tasselli; in questo caso, bisogna porre il profilo tagliato a misura nella corretta posizione; tracciare con penna indelebile, in corrispondenza dei fori presenti sul profilo, l'esatta posizione dove eseguire la foratura. Rimuovere il profilo e procedere alla foratura del pavimento nelle esatte posizioni precedentemente segnate, avendo cura di verificare l'esatta misura dei tasselli che si andranno ad impiegare.
  Alloggiare i tasselli nei fori del pavimento; riposizionare il profilo nella corretta posizione lasciando lo spazio necessario per l'inserimento del pavimento da applicare ed all'eventuale sua dilatazione (circa 10 mm). Procedere quindi al fissaggio mediante l'impiego di viti idonee, assicurandosi preventivamente che la zona ove verrà posato il profilo sia perfettamente pulita.

**PROFILPAS S.P.A.**
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il profilo top da apporre su quello di base.
Posizionare il profilo top in corrispondenza della base e mediante l'impiego di un martello procedere all'inserimento del profilo top fino a completo allineamento con il pavimento, avendo cura di frapporre fra l'utensile ed il profilo un tassello in legno per evitare di danneggiarlo.

## Cura e manutenzione

La cura e la manutenzione dei materiali impiegati per la realizzazione dei presenti profili sono strettamente legate al tipo di lega e/o finitura utilizzate.
Le indicazioni di seguito riportate descrivono quelle operazioni alle quali si deve sottoporre il profilo al fine di ripristinarne il più possibile l'aspetto originario.
L'intento della presente è di fornire tutte quelle indicazioni di massima che possono servire come suggerimento nella scelta dei tempi e delle modalità per la pulizia, ma che necessariamente dovranno essere verificate caso per caso.
Va rimarcato il fatto che esistono precise specifiche responsabilità in ogni fase della vita del manufatto già a partire dalla sua posa in opera.

### Alluminio

Non necessitano di particolari manutenzioni e sono facilmente trattabili con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detergenti, purché non a base acida (es. acido cloridrico o fluoridrico).
Per le operazioni di pulizia si usano generalmente prodotti detergenti fabbricati da diversi produttori e venduti sotto differenti nomi commerciali.
In generale sono disponibili tre tipi di prodotti:

- Tipo alcalino
- Tipo neutro
- Tipo acido

Per la pulizia si consiglia l'utilizzo di detergenti neutri diluiti in acqua ed un risciacquo con sola acqua, impiegando spugne e/o panni non abrasivi per evitare di graffiare e/o danneggiare l'anodizzazione, la brillantatura, la verniciatura.
Durante la pulizia bisogna assolutamente prestare attenzione ai seguenti aspetti:

- Non usare detergenti acidi o alcalini, perché possono danneggiare l'alluminio;
- Non usare prodotti e/o materiali abrasivi;
- Non usare solventi organici in caso di superfici verniciate;
- Non utilizzare detergenti di cui si ignori la composizione chimica;
- Non applicare i prodotti detergenti direttamente sulle superfici da pulire;
- Le superfici, durante la pulizia, devono essere "fredde" (T°max = 30°C) e non esposte direttamente al sole;
- I detergenti usati per la pulizia devono essere a loro volta "freddi" (T°max = 30°C) e non si devono usare apparecchiature a spruzzo di vapore.

In ogni caso, l'ultima fase della pulizia è sempre rappresentata da un adeguato risciacquo con acqua delle parti trattate, seguito da un'immediata asciugatura mediante panni o pelle morbida. Non è necessaria la manutenzione mediante prodotti lucidanti o similari.
Effettuare tempestivamente un'accurata pulizia dei profili, secondo le indicazioni riportate sulla confezione del prodotto, per evitare che eventuali depositi di cemento, materiale fugante o prodotti similari ne aggrediscano gli strati superficiali.

### Alluminio rivestito - Alcrom® Plus

Queste finiture non necessitano di particolare manutenzione; risultano facilmente trattabili con alcool diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detergenti, purché non a base acida o alcalina, anch'essi diluiti in acqua; effettuare l'ultimo risciacquo con l'impiego di sola acqua.
Utilizzare spugne o panni non abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.

## Misure antincendio

In caso di incendio utilizzare prodotti chimici per lo spegnimento, sabbia asciutta, o agenti estinguenti solidi.

## Note

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare idonei guanti onde prevenire lesioni e/o tagli alle mani.
Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.
Profilpas declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto.
L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

**PROFILPAS S.P.A.**
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM




Z/1/SF




Z3/30/SF

**UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS**

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

| ART. | finitura | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ALLUMINIO decori ALCROM® PLUS** | | | | | | | | | |
| | 02 | 66301 | 47 | 66344 | | 670 | 66402 |
| | 04 | 66302 | 48 | 66345 | | 716 | 66403 |
| | 05 | 66306 | 50 | 66347 | | 848 | 66404 |
| | 07 | 66303 | 60 | 66357 | | 866 | 66405 |
| | 08 | 66304 | 65 | 66365 | | 884 | 66406 |
| | 09 | 66305 | 70 | 66367 | | 912 | 66407 |
| | 10 | 66307 | 71 | 66368 | | 951 | 66408 |
| | 11 | 66308 | 72 | 66369 | | 975 | 66409 |
| | 12 | 66309 | 73 | 66370 | | 1024 | 66410 |
| | 13 | 66310 | 74 | 66371 | | 1033 | 66411 |
| | 14 | 66311 | 75 | 66375 | | 1042 | 66412 |
| | 15 | 66315 | 76 | 66374 | | 1078 | 66413 |
| | 18 | 66316 | 77 | 66372 | | 1090 | 66414 |
| | 19 | 66318 | 78 | 66376 | | 1201 | 66415 |
| | 20 | 66317 | 79 | 66373 | | 1202 | 66416 |
| | 25 | 66320 | 80 | 66377 | | 1203 | 66417 |
| Z/1/SF | 26 | 66321 | 81 | 66378 | | 1204 | 66418 |
| | 30 | 66327 | 89 | 66386 | | 1205 | 66419 |
| | 31 | 66328 | 90 | 66387 | | 1206 | 66420 |
| | 32 | 66329 | 91 | 66388 | | 1207 | 66421 |
| | 34 | 66331 | 92 | 66389 | | 1208 | 66422 |
| | 35 | 66332 | 93 | 66390 | | 1209 | 66423 |
| | 36 | 66333 | 94 | 66391 | | 1210 | 66424 |
| | 37 | 66334 | 95 | 66392 | | 1211 | 66425 |
| | 38 | 66335 | 351 | 66393 | | 1212 | 66426 |
| | 39 | 66336 | 363 | 66394 | | 1213 | 66427 |
| | 40 | 66337 | 372 | 66395 | | 1214 | 66428 |
| | 41 | 66338 | 374 | 66396 | | 1215 | 66429 |
| | 42 | 66339 | 490 | 66397 | | 1216 | 66430 |
| | 43 | 66340 | 560 | 66398 | | 1217 | 66431 |
| | 44 | 66341 | 580 | 66399 | | | |
| | 45 | 66343 | 590 | 66400 | | 100 | 66432 |
| | 46 | 66342 | 665 | 66401 | | 97 | 66433 |

confezione individuale

**UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS**

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

| ART. | finitura | Z/1/SF | Z3/30/SF |
|---|---|---|---|
| **ALLUMINIO ANODIZZATO** | | | |
| argento | | 67217 | 63700 |
| oro | | 67227 | 63702 |
| oro sabbia | | 67234 | 63704 |
| bronzo | | 67237 | - |
| titanio | | 67238 | - |

confezione individuale

**PROFILPAS S.P.A.**
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM



TPU/

**UNISYSTEM PLUS - BASI**

| spessore pavimenti da/a mm | | 6,5/10 | 9,6/12,5 | 12,6/15,5 | 15/19 | 19,6/22,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunghezza = 270 cm<br>conf. 20 pz comprese nr. 15 clips TU/6 | | | | H | | |
| **ART.** | **finitura** | **6** | **10** | **13** | **15** | **22** |
| **ALLUMINIO** | | | | | | |
| TPU/ | alluminio naturale | 67437 | 67447 | 67457 | 67460 | 67467 |

confezione individuale (art. TPU/22 confezione 10 pezzi)




T/

**UNISYSTEM - BASI**

| spessore pavimenti da/a mm | | 6,5/10 | 10,/12 | 6,5/10 | 13/15 | 11/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz | | | | H | | |
| **ART.** | **finitura** | **7** | **10** | **11** | **13** | **15** |
| **ALLUMINIO** | | | | | | |
| T/ | alluminio naturale | 67287 | 67297 | 67317 | 67307 | 67327 |



TU/6

**CLIPS DI RICAMBIO**

| conf. da 150 pz | H |
|---|---|
| | 6 |
| TU/6 | 68812/150 |

no sconfezionamento




TPZ/47/CV

**UNISYSTEM PLUS**

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister

**ALLUMINIO decori ALCROM® PLUS**

| ART. | finitura | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPZ/47/CV | 05 | 43005 | 48 | 43044 | 1203 | 43017 |
| | 09 | 43016 | 50 | 43048 | 1204 | 43018 |
| | 10 | 43020 | 60 | 43052 | 1205 | 43019 |
| | 14 | 43006 | 65 | 43056 | 1206 | 43025 |
| | 15 | 43024 | 70 | 43060 | 1207 | 43026 |
| | 19 | 43007 | 75 | 43064 | 1208 | 43027 |
| | 20 | 43028 | 77 | 43011 | 1209 | 43029 |
| | 26 | 43008 | 78 | 43066 | 1210 | 43030 |
| | 30 | 43032 | 80 | 43068 | 1211 | 43031 |
| | 31 | 43009 | 89 | 43012 | 1212 | 43033 |
| | 38 | 43034 | 90 | 43070 | 1213 | 43035 |
| | 39 | 43010 | 91 | 43013 | 1214 | 43037 |
| | 40 | 43036 | 580 | 43014 | 1215 | 43039 |
| | 42 | 43038 | 1201 | 43015 | 1216 | 43041 |
| | 45 | 43040 | 1202 | 43016 | 1217 | 43043 |

confezione individuale




TPZ/410/CV




TPZ/413/CV

**UNISYSTEM PLUS**

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister

| ART. | finitura | TPZ/47/CV | TPZ/410/CV | TPZ/413/CV |
|---|---|---|---|---|
| spessore pavimenti da/a mm | | 6,5 / 10 | 9,6 / 12,5 | 12,6 / 15,5 |
| **ALLUMINIO ANODIZZATO** | | | | |
| argento | | 43000 | 43072 | 43144 |
| oro | | 43004 | 43076 | 43148 |

confezione individuale

**PROFILPAS S.P.A.**
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM




C/7/SF




C/10/SF

C/13/SF




C/22/SF

## UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz spessore pavimenti da 6,5 a 10 mm

| ART. | finitura | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ALLUMINIO decori ALCROM® PLUS** | | | | | | | | | |
| | 02 | 66001 | 47 | 66044 | | 670 | 66102 |
| | 04 | 66002 | 48 | 66045 | | 716 | 66103 |
| | 05 | 66006 | 50 | 66047 | | 848 | 66104 |
| | 07 | 66003 | 60 | 66057 | | 866 | 66105 |
| | 08 | 66004 | 65 | 66065 | | 884 | 66106 |
| | 09 | 66005 | 70 | 66067 | | 912 | 66107 |
| | 10 | 66007 | 71 | 66068 | | 951 | 66108 |
| | 11 | 66008 | 72 | 66069 | | 975 | 66109 |
| | 12 | 66009 | 73 | 66070 | | 1024 | 66110 |
| | 13 | 66010 | 74 | 66071 | | 1033 | 66111 |
| | 14 | 66011 | 75 | 66075 | | 1042 | 66112 |
| | 15 | 66015 | 76 | 66074 | | 1078 | 66113 |
| | 18 | 66016 | 77 | 66072 | | 1090 | 66114 |
| | 19 | 66018 | 78 | 66076 | | 1201 | 66115 |
| | 20 | 66017 | 79 | 66073 | | 1202 | 66116 |
| | 25 | 66020 | 80 | 66077 | | 1203 | 66117 |
| C/7/SF | 26 | 66021 | 81 | 66078 | | 1204 | 66118 |
| | 30 | 66027 | 89 | 66086 | | 1205 | 66119 |
| | 31 | 66028 | 90 | 66087 | | 1206 | 66120 |
| | 32 | 66029 | 91 | 66088 | | 1207 | 66121 |
| | 34 | 66031 | 92 | 66089 | | 1208 | 66122 |
| | 35 | 66032 | 93 | 66090 | | 1209 | 66123 |
| | 36 | 66033 | 94 | 66091 | | 1210 | 66124 |
| | 37 | 66034 | 95 | 66092 | | 1211 | 66125 |
| | 38 | 66035 | 351 | 66093 | | 1212 | 66126 |
| | 39 | 66036 | 363 | 66094 | | 1213 | 66127 |
| | 40 | 66037 | 372 | 66095 | | 1214 | 66128 |
| | 41 | 66038 | 374 | 66096 | | 1215 | 66129 |
| | 42 | 66039 | 490 | 66097 | | 1216 | 66130 |
| | 43 | 66040 | 560 | 66098 | | 1217 | 66131 |
| | 44 | 66041 | 580 | 66099 | | | |
| | 45 | 66043 | 590 | 66100 | | 100 | 66132 |
| | 46 | 66042 | 665 | 66101 | | 97 | 66133 |

confezione individuale

## UNISYSTEM PLUS

| lunghezza = 270 cm | conf. 20 pz | conf. 10 pz | conf. 10 pz | conf. 10 pz |
|---|---|---|---|---|
| **ART.** **finitura** | **C/7/SF** | **C/10/SF** | **C/13/SF** | **C/22/SF** |
| spessore pavimenti da/a mm | 6,5 / 10 | 9,6 / 12,5 | 12,6 / 15,5 | 15 / 22,6 |
| **ALLUMINIO ANODIZZATO** | | | | |
| argento | 67007 | 67077 | 67147 | 66907 |
| oro | 67017 | 67087 | 67157 | 66917 • |
| oro sabbia | 67024 | - | - | - |
| bronzo | 67027 | - | - | - |
| titanio | 67000 | - | - | - |

confezione individuale

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

**PROFILPAS S.P.A.**
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM



TPU/

| UNISYSTEM PLUS - BASI | | C/7 | C/10 | C/13 | C/22 | C/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| spessore pavimenti da/a mm | | 6,5/10 | 9,6/12,5 | 12,6/15,5 | 15/19 | 19,6/22,6 |
| lunghezza = 270 cm<br>conf. 20 pz comprese nr. 15 clips TU/6 | | | | H | | |
| **ART.** | **finitura** | **6** | **10** | **13** | **15** | **22** |
| **ALLUMINIO** | | | | | | |
| TPU/ | alluminio naturale | 67437 | 67447 | 67457 | 67460 | 67467 |

confezione individuale (art. TPU/22 confezione 10 pezzi)




T/

| UNISYSTEM - BASI | | C/7 | C/10 | C/13 | C/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| spessore pavimenti da/a mm | | 6,5/10 | 10/12 | 12,5/15 | 18/22 |
| lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz | | | | H | |
| **ART.** | **finitura** | **7** | **10** | **11** | **13** |
| **ALLUMINIO** | | | | | |
| T/ | alluminio naturale | 67287 | 67297 | 67317 | 67307 |



TU/6

| CLIPS DI RICAMBIO | |
|---|---|
| conf. da 150 pz | H |
| | 6 |
| TU/6 | 68812/150 |

no sconfezionamento




TPC/47/CV

**UNISYSTEM PLUS**

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister spessore pavimenti da 6,5 a 10 mm

| ART. | finitura | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ALLUMINIO decori ALCROM® PLUS** | | | | | | | | | |
| TPC/47/CV | 05 | 43219 | 48 | 43258 | 1203 | 43232 |
| | 09 | 43230 | 50 | 43262 | 1204 | 43233 |
| | 10 | 43234 | 60 | 43266 | 1205 | 43235 |
| | 14 | 43220 | 65 | 43270 | 1206 | 43236 |
| | 15 | 43238 | 70 | 43274 | 1207 | 43237 |
| | 19 | 43221 | 75 | 43278 | 1208 | 43239 |
| | 20 | 43242 | 77 | 43225 | 1209 | 43240 |
| | 26 | 43222 | 78 | 43280 | 1210 | 43241 |
| | 30 | 43246 | 80 | 43282 | 1211 | 43243 |
| | 31 | 43223 | 89 | 43226 | 1212 | 43244 |
| | 38 | 43248 | 90 | 43284 | 1213 | 43245 |
| | 39 | 43224 | 91 | 43227 | 1214 | 43247 |
| | 40 | 43250 | 580 | 43228 | 1215 | 43249 |
| | 42 | 43252 | 1201 | 43229 | 1216 | 43251 |
| | 45 | 43254 | 1202 | 43231 | 1217 | 43253 |

confezione individuale




TPC/410/CV




TPC/413/CV

**UNISYSTEM PLUS**

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister

| ART. | finitura | TPC/47/CV | TPC/410/CV | TPC/413/CV |
|---|---|---|---|---|
| spessore pavimenti da/a mm | | 6,5 / 10 | 9,6 / 12,5 | 12,6 / 15,5 |
| **ALLUMINIO ANODIZZATO** | | | | |
| argento | | 43214 | 43286 | 43358 |
| oro | | 43218 | 43290 | 43362 |

confezione individuale

**PROFILPAS S.P.A.**
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

*S/9/SF*




*S/15/SF*

## UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz spessore pavimenti da 6,5 a 22,6 mm

**ART.** **finitura**

**ALLUMINIO decori ALCROM® PLUS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/9/SF | | 02 | 65701 | | 46 | 65742 | | 1033 | 65800 |
| | | 04 | 65702 | | 47 | 65744 | | 1042 | 65801 |
| | | 05 | 65706 | | 48 | 65745 | | 1078 | 65802 |
| | | 07 | 65703 | | 50 | 65747 | | 1090 | 65803 |
| | | 08 | 65704 | | 60 | 65757 | | 1201 | 65804 |
| | | 09 | 65705 | | 65 | 65765 | | 1202 | 65805 |
| | | 10 | 65707 | | 70 | 65767 | | 1203 | 65806 |
| | | 11 | 65708 | | 71 | 65768 | | 1204 | 65807 |
| | | 12 | 65709 | | 72 | 65769 | | 1205 | 65808 |
| | | 13 | 65710 | | 73 | 65770 | | 1206 | 65809 |
| | | 14 | 65711 | | 74 | 65771 | | 1207 | 65810 |
| | | 15 | 65715 | | 75 | 65775 | | 1208 | 65811 |
| | | 18 | 65716 | | 76 | 65774 | | 1209 | 65812 |
| | | 19 | 65718 | | 77 | 65772 | | 1210 | 65813 |
| | | 20 | 65717 | | 78 | 65776 | | 1211 | 65814 |
| | | 25 | 65720 | | 79 | 65773 | | 1212 | 65815 |
| | | 26 | 65721 | | 80 | 65777 | | 1213 | 65816 |
| | | 30 | 65727 | | 81 | 65778 | | 1214 | 65817 |
| | | 31 | 65728 | | 89 | 65784 | | 1215 | 65818 |
| | | 32 | 65729 | | 90 | 65785 | | 1216 | 65819 |
| | | 34 | 65731 | | 91 | 65786 | | 1217 | 65820 |
| | | 35 | 65732 | | 92 | 65789 | | | |
| | | 36 | 65733 | | 93 | 65790 | | 97 | 65821 |
| | | 37 | 65734 | | 94 | 65791 | | | |
| | | 38 | 65735 | | 95 | 65792 | | | |
| | | 39 | 65736 | | 580 | 65793 | | | |
| | | 40 | 65737 | | 665 | 65794 | | | |
| | | 41 | 65738 | | 670 | 65795 | | | |
| | | 42 | 65739 | | 912 | 65796 | | | |
| | | 43 | 65740 | | 951 | 65797 | | | |
| | | 44 | 65741 | | 975 | 65798 | | | |
| | | 45 | 65743 | | 1024 | 65799 | | | |

confezione individuale

## UNISYSTEM PLUS

| lunghezza = 270 cm | | conf. 20 pz | conf. 10 pz |
|---|---|---|---|
| **ART.** | **finitura** | **S/9/SF** | **S/15/SF** |
| spessore pavimenti da 6,5 a 22,6 mm | | 6,5/22,6 | 9,6/22,6 |
| **ALLUMINIO ANODIZZATO** | | | |
| argento | | 65680 | 65480 |
| oro | | 65685 | 65485 • |
| oro sabbia | | 65688 | 65488 |
| bronzo | | 65690 | - |
| titanio | | 65691 | - |

confezione individuale

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

**PROFILPAS S.P.A.**
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM



TPU/

**UNISYSTEM PLUS - BASI**

| spessore pavimenti da/a mm | | 6,5/10 | 9,6/12,5 | 12,6/15,5 | 15/19 | 19,6/22,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunghezza = 270 cm<br>conf. 20 pz comprese nr. 15 clips TU/6 | | | | H | | |
| **ART.** | **finitura** | **6** | **10** | **13** | **15** | **22** |
| **ALLUMINIO** | | | | | | |
| TPU/ | alluminio naturale | 67437 | 67447 | 67457 | 67460 | 67467 |

confezione individuale (art. TPU/22 confezione 10 pezzi)




T/

**UNISYSTEM - BASI**

| spessore pavimenti da/a mm | | 6,5/10 | 10,/12 | 6,5/10 | 13/15 | 11/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz | | | | H | | |
| **ART.** | **finitura** | **7** | **10** | **11** | **13** | **15** |
| **ALLUMINIO** | | | | | | |
| T/ | alluminio naturale | 67287 | 67297 | 67317 | 67307 | 67327 |



TU/6

**CLIPS DI RICAMBIO**

| conf. da 150 pz | H |
|---|---|
| | 6 |
| TU/6 | 68812/150 |

no sconfezionamento




*TPS/47/CV*

**UNISYSTEM PLUS**

| lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ART.** | **finitura** | **TPS/47/CV** | **TPS/410/CV** | **TPS/413/CV** |
| spessore pavimenti da/a mm | | 6,5 / 10 | 9,6 / 12,5 | 12,6 / 15,5 |
| **ALLUMINIO ANODIZZATO** | | | | |
| argento | | 43430 | 43502 | 43574 |
| oro | | 43434 • | 43506 • | 43578 • |

confezione individuale

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte




*TPS/410/CV*




*TPS/413/CV*

**PROFILPAS S.P.A.**
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM




G/2/SF

**UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS**

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz spessore pavimenti da 6,5 a 12,5 mm

| ART. | finitura | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ALLUMINIO decori ALCROM® PLUS** | | | | | | | | | |
| G/2/SF | 05 | 43645 | 77 | 43657 | 1208 | 43669 |
| | 08 | 43646 | 89 | 43658 | 1209 | 43670 |
| | 12 | 43647 | 91 | 43659 | 1210 | 43671 |
| | 13 | 43648 | 93 | 43660 | 1211 | 43672 |
| | 14 | 43649 | 580 | 43661 | 1212 | 43673 |
| | 19 | 43650 | 1201 | 43662 | 1213 | 43674 |
| | 26 | 43651 | 1202 | 43663 | 1214 | 43675 |
| | 32 | 43652 | 1203 | 43664 | 1215 | 43676 |
| | 36 | 43653 | 1204 | 43665 | 1216 | 43677 |
| | 39 | 43654 | 1205 | 43666 | 1217 | 43678 |
| | 40 | 43655 | 1206 | 43667 | | |
| | 41 | 43656 | 1207 | 43668 | | |

confezione individuale




G/2/SF + TPU/

**UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS**

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz spessore pavimenti da 6,5 a 12,5 mm

| ART. | finitura | | |
|---|---|---|---|
| **ALLUMINIO ANODIZZATO** | | | |
| G/2/SF | argento | | 43690 |
| | titanio | | 43691 |

confezione individuale



TPU/

**UNISYSTEM PLUS - BASI**

| spessore pavimenti da/a mm | | | 6,5/10 | 9,6/12,5 |
|---|---|---|---|---|
| lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz comprese 15 clips TU/6 | | | H | |
| **ART.** | **finitura** | | **6** | **10** |
| **ALLUMINIO** | | | | |
| TPU/ | alluminio naturale | | 67437 | 67447 |

confezione individuale



TU/6

**CLIPS DI RICAMBIO**

| conf. da 150 pz | H |
|---|---|
| | 6 |
| TU/6 | 68812/150 |

no sconfezionamento

**PROFILPAS S.P.A.**
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM




G/4/SF



TPU/



TU/6

**UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS**

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz spessore pavimenti da 6,5 a 15,5 mm

| ART. | finitura | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ALLUMINIO decori ALCROM® PLUS** | | | | | | | | | |
| G/4/SF | 02 | 63905 | 36 | 63942 | 72 | 63952 |
| | 04 | 63909 | 37 | 63943 | 73 | 63953 |
| | 07 | 63906 | 38 | 63919 | 74 | 63954 |
| | 08 | 63907 | 40 | 63920 | 75 | 63933 |
| | 09 | 63908 | 41 | 63926 | 76 | 63956 |
| | 10 | 63910 | 42 | 63921 | 77 | 63937 |
| | 11 | 63911 | 43 | 63927 | 78 | 63934 |
| | 12 | 63913 | 44 | 63929 | 79 | 63938 |
| | 13 | 63916 | 45 | 63922 • | 80 | 63935 |
| | 15 | 63912 | 46 | 63936 • | 81 | 63939 |
| | 18 | 63914 | 48 | 63925 | 90 | 63940 |
| | 20 | 63915 | 50 | 63928 • | 92 | 63941 |
| | 30 | 63918 • | 60 | 63930 | 93 | 63944 |
| | 32 | 63917 | 65 | 63931 | 94 | 63945 |
| | 34 | 63923 | 70 | 63932 | 95 | 63946 |
| | 35 | 63924 | 71 | 63951 | | |

confezione individuale

**UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS**

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz spessore pavimenti da 6,5 a 15,5 mm

| ART. | finitura | |
|---|---|---|
| **ALLUMINIO ANODIZZATO** | | |
| G/4/SF | argento | 63900 |
| | oro | 63902 • |
| | oro sabbia | 63904 |

confezione individuale

**UNISYSTEM PLUS - BASI**

| spessore pavimenti da/a mm | | 6,5/10 | 9,6/12,5 | 12,6/15,5 |
|---|---|---|---|---|
| lunghezza = 270 cm<br>conf. 20 pz comprese nr. 15 clips TU/6 | | | H | |
| **ART.** | **finitura** | **6** | **10** | **13** |
| **ALLUMINIO** | | | | |
| TPU/ | alluminio naturale | 67437 | 67447 | 67457 |

confezione individuale

**CLIPS DI RICAMBIO**

| conf. da 150 pz | H |
|---|---|
| | 6 |
| TU/6 | 68812/150 |

no sconfezionamento

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

**PROFILPAS S.P.A.**
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

Z3/30/SF



TPUF/



TU/6

**UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS**

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

| ART. | finitura | |
|---|---|---|
| **ALLUMINIO ANODIZZATO** | | |
| | argento | 63700 |
| Z3/30/SF | oro | 63702 |
| | oro sabbia | 63704 |

confezione individuale

**BASE UNISYSTEM PLUS PER (Z3/30/SF)**

| spessore pavimenti da/a mm | | 6,5/10 | 12,6/15,5 |
|---|---|---|---|
| lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz | | H | |
| **ART.** | **finitura** | **6** | **13** |
| TPUF/ | alluminio (+15 clips incluse) | 67439 | 67459 |

confezione individuale

**CLIPS DI RICAMBIO**

| conf. 150 pz | | H |
|---|---|---|
| **ART.** | **finitura** | **6** |
| TU/6 | | 68812/150 |